

発電機

ハンディタイプ

iEG900M/GV-9i/IEG1600M-Y/HP1600SV/GE-900SS-IV/
GE-1600SS-IV/GV-16i

■iEG900Mの特長

- 片手で持てる大きさ
- 防音型
- エコノミーコントロール付
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



iEG900M

■IEG1600M-Yの特長

- 片手で持てる大きさ
- 防音型
- エコノミーコントロール付
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



IEG1600M-Y

■HP1600SVの特長

- 片手で持てる大きさ
- 防音型
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



HP1600SV

コード	2010		2016		2010	2016	
メーカー	やまびこ	工進	やまびこ	北越工業	デンヨー	デンヨー	工進
型 式	iEG900M	GV-9i	IEG1600M-Y	HP1600SV	GE-900SS-IV	GE-1600SS-IV	GV-16i
定 格 電 圧 V	単相100	100	単相100	単相100	単相2線式	単相2線式	100
周 波 数 Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60 (ワンタッチ切替)	50/60 (ワンタッチ切替)	50/60
定 格 出 力 kVA	0.9	0.9	1.6	1.6	0.9	1.6	1.6
定 格 電 流 A	9	9	16	16	9	16	16
エンジン(名称)	ヤマハ4サイクル MZ50	工進 K60i	ヤマハ4サイクル MZ80V-20i	ホンダ4サイクル GX100	ヤマハMZ50	ヤマハ MZ80V3-20i	工進 K80i
使 用 燃 料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛レギュラー ガソリン	無鉛レギュラー ガソリン	無鉛ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	2.5	2.6	4.2	4.1	2.5	4.2	4.2
燃 料 消 費 ℓ/h	0.58	3.7~7.9	0.4~1.0	0.41~1.0	1.85	1.85	4~10.5
騒 音 値 dB/m	57	65~58	87.5	54~59	60.5	61	65~59
外形寸法(D×W×H) mm	450×240×380	260×455×398	490×280×455	510×290×425	450×240×380	490×280×455	293×498×467
乾 燥 重 量 kg	13	14	20	21	12.7	20	22
特 長・備 考	防音型	超低騒音	超低騒音	超低騒音・ パソコンOK	インバータ	インバータ	超低騒音

小型発電機

YDG250VS/YDG300VS/GA-2605U2/EGR-2600/
HP2300/HP2400SV/IEG2801M/IEG5500M-Y

■YDG250VSの特長

- 超低騒音型
- ディーゼルエンジン
- 2kVAと2.5kVA
- セル付



YDG250VS

■HP2300の特長

- 小型発電機の定番
- 軽量、パイプフレーム
- ガソリンエンジン
- 2.0/2.3kVA



HP2300

■IEG2801Mの特長

- 軽くて丈夫な樹脂ボディー
- 防音型
- 小型軽量 61kg
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



IEG2801M

■GA-2605U2の特長

- 小型発電機の定番
- 軽量、パイプフレーム
- ガソリンエンジン
- 2.2/2.6kVA



GA-2605U2

■HP2400SVの特長

- 超低騒音型
- インバーター内蔵でパソコンOK
- ガソリンエンジン



HP2400SV

コ	ー	ド	2020		2030		2024						2028		2050			
メーカ―			ヤンマー				デンヨー		やまびこ		北越工業				やまびこ			
型 式			YDG250VS		YDG300VS		GA-2605U2		EGR-2600		HP2300		HP2400SV		IEG2801M		IEG5500M-Y	
定 格 電 圧 V			単相100		単相100		単相100		単相100		単相100		単相100		単相100		単相100	単相100/200
周 波 数 Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50/60		50	60
定 格 出 力 kVA			2.0	2.5	2.7	3.0	2.2	2.6	2.2	2.6	2.0	2.3	2.4		2.8		5.5	
定 格 電 流 A			20	25	27	30	22	26	22	26	20	23	24		28		55.0	27.5
エンジン(名称)			L70V		L70V		ロビンEX17D		ロビン4サイクルEX17D		ホンダGX160K1		ホンダGX160K1		ヤマハ4サイクルMZ200		ヤマハ空冷4サイクル	
使 用 燃 料			ディーゼル軽油(JIS2号)		ディーゼル軽油(JIS2号)		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		レギュラーガソリン	
燃料タンク容量 ℓ			15		15		12		8.3		12		12.7		8.4		17	
燃 料 消 費 ℓ/h			0.95	1.24	1.15	1.4	1.16	1.47	1.45	1.66	1.14	1.31	0.51~1.57		0.6~1.4		✎	
騒 音 値 dB/m			61	63	61	64	✎	✎	✎	✎	63	65	51~58		56~62		62~70	
外形寸法(D×W×H) mm			713×598×687		713×598×687		510×410×465		540×410×465		590×430×440		655×445×555		635×466×562		780×616×692	
乾 燥 重 量 kg			145		146		47		43		45		54		61		97	
特 長・備 考			小型ディーゼル発電機		小型ディーゼル発電機		パイプフレーム		パイプフレーム		パイプフレーム		超低騒音 インバーター内蔵		超低騒音		インバータ	

小型常用発電機

KAG-4000US/DCA-6ESX2/YDG600VST

■KAG-4000USの特長

- 灯油使用OKの新型発電機、低コスト稼働
- 極超低騒音発電機
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



KAG-4000US

■DCA-6ESX2の特長

- 電圧変化が少なく、仮設電源に最適
- ディーゼル、低燃費



DCA-6ESX2

コード	2040		2055	
メーカー	デンヨー		ヤンマー	
型式	KAG-4000US		DCA-6ESX2	YDG600VST
定格電圧 V	単相2線100	単相3線100/200	100/200	110/220
周波数 Hz	50/60		50	60
定格出力 kVA	4.0		5.0	6.0
定格電流 A	4.0		50	54.5
エンジン(名称)	石川島芝浦機械 E672		クボタ D905-KB	ヤンマー L100V
使用燃料	灯油・軽油		軽油	ディーゼル軽油JIS2号
燃料タンク ℓ	18		36	15.5
燃料消費 ℓ/h	1.85		1.5	1.9
騒音値 dB/7m	58		55	59
外形寸法(D×W×H) mm	820×580×1,100		1,230×650×760	910×527×740
乾燥重量 kg	260		368	180
特長・備考	パソコンOK (インバーター内蔵)		高性能単相ディーゼル	小型ディーゼル・軽量・コンパクト

中型発電機

DCA-13ESY/DCA-13LSY/NES13SI/SDG-13S/SDG13LX-5B1/
DCA-25ESI/DCA-25LSK/NES25EI/NES25TK/SDG25LX-5B1

■SDG-13Sの特長

- もっとも一般的で、需要の高いシリーズです。
- 超低騒音機対応となります。
- 2次排ガス規制対応機もございます。



SDG-13S



DCA-25ESI

コード		2125										2214									
メーカー		デンヨー				日本車輛		北越工業				デンヨー				日本車輛		北越工業			
型式		DCA-13ESY		DCA-13LSY		NES13SI		SDG-13S		SDG13LX-5B1		DCA-25ESI		DCA-25LSK		NES25EI		NES25TK		SDG25LX-5B1	
三相	出力	10.5	13	10.5	13	10.5	13	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25
	電圧	200	220	200/400	220/440	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200	220	200	220
	力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8	
単相	出力	6.1	7.5	6.1	7.5	6.1	7.5	6.1	7.5	6.1	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5/5.8	14.4/7.2	11.5	14.4
	電圧	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	力率	1		1.0		1		1		1		1		1.0		1		1		1	
電流		30.3	34.1	30.3	34.1	30.3	34.1	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6
エンジン	名称	ヤンマー3TNV84-G		ヤンマー3TNV84-G		いすゞ3LD1		クボタD1503		クボタD1503-K3A		いすゞAA-4LE2		クボタV2403-K3A		いすゞAA-4LE1		クボタV2403-K3A		クボタV2403-K3A	
	型式	直接噴射式		直接噴射式		渦流室式		渦流室式		水冷4サイクル3気筒渦流室		直接噴射式		渦流室式		渦流室式		渦流室式		水冷4サイクル4気筒渦流室	
	総排気量 ℓ	1.469		1.496		1.496		1.499		1.499		2.179		2.434		2.179		2.434		2.434	
	定格出力 kW/rpm	11.3/1,500		13.5/1,800		10.2/1,500		12.5/1,800		11.5/1,500		13.7/1,800		19.1/1,500		23.5/1,800		19.1/1,500		23.7/1,800	
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	62		62		65		58		100		70		70		65		70		180	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	1.6	2.0	1.6	2.0	1.7	2.2	1.9	2.4	1.8	2.2	2.4	3.0	2.9	3.8	2.9	3.7	3.1	3.8	3.0	3.8
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	2.1	2.6	2.1	2.7	2.3	2.9	2.4	3.0	2.4	3.0	3.3	4.2	3.9	4.9	3.8	4.8	4.0	5.1	4.0	5.0
外形寸法(D×W×H) mm		1,390×650×900		1,390×650×900		1,500×750×870		1,480×650×950		1,390×650×1,160		1,540×680×900		1,540×700×950		1,580×690×900		1,540×700×1,125		1,540×700×1,250	
乾燥質量 kg		490		490		510		520		580		564		615		590		645		720	
整備質量 kg		555		555		580		580		675		642		700		660		720		890	
騒音値 LwA		87		87		89		83		84		90		89		90		90		90	
(7m4方向、無負荷)		61	62	61	62	61		55	57	55	58	59	60	59	64	62		61	64	60	63

※その他機種は次ページへ続く

発電機

中型発電機

DCA-45ESH/DCA-45LSK/NES45SHE/SDG45LX-5B2/
DCA-60ESH/DCA-60LSI



SDG60S



DCA-90ESH

コ ー ド		2220								2226			
メ ー カ ー		デンヨー				日本車輛		北越工業		デンヨー			
型 式		DCA-45ESH		DCA-45LSK		NES45SHE		SDG45LX-5B2		DCA-60ESH		DCA-60LSI	
周 波 数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三 相	出 力 kVA	37	45	37	45	37	45	37	45	50	60	50	60
	電 圧 V	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200	220
力 率		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単 相	出 力 kVA	12	13.2	21.4	26.0	↖	↖	37	45	15	16.6	28.9	34.6
	電 圧 V	100	110	100/200	110/220	↖	↖	200/400	220/440	100	110	100/200	110/220
力 率		1		1.0		↖		0.8		1		1.0	
電 流 A		107	118	107	118	107	110	107/53.4	118/59	144	157	144	157
エ ン ジ ン	名 称	日野W04D-K		クボタV3800-DI-T-K3A		日野W04D-F		クボタV3600-T-K3A		日野W04D-TG		いすゞBJ-4JJ1X	
	型 式	直接噴射式		直接噴射式・過給機付		直接噴射式		水冷4サイクル 4気筒渦流室式過給機付		直接噴射式・過給機付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付	
	総 排 気 量 ℓ	4.009		3.769		4.009		3.620		4.009		2.999	
	定 格 出 力 kW/rpm	34.2/1,500	41.9/1,800	38.0	45.6	34.9/1,500	41.9/1,800	35.0/1,500	42.5/1,800	48.5/1,500	57.4/1,800	47.9	57.1
	燃 料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	100		100		100		355		125		140	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	4.7	5.8	5.1	6.6	4.8	5.7	4.9	6.1	6.4	8.0	5.8	7.2
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	6.6	8.1	7.0	8.8	6.7	8.2	6.9	8.4	8.9	10.6	8.6	10.3
外形寸法(D×W×H) mm		2,000×880×1,250		1,850×880×1,250		2,020×880×1,300		1,850×860×1,560		2,050×880×1,250		2,090×950×1,280	
乾 燥 質 量 kg		1,180		985		1,200		1,060		1,240		1,160	
整 備 質 量 kg		1,300		1,100		1,320		1,380		1,380		1,310	
騒 音 値 LwA		90		87		90		89		92		91	
(7m4方向、無負荷)		59	61	58	61	63		57	60	61	64	61	65

※その他機種は次ページへ続く

中型発電機

SDG60S/SDG60LX-5B1/DCA-90ESH/NES90SHE/
DCA-100LSI/SDG-100S



SDG60LX-5B1



DCA-100LSI

コ　　ド		2226				2236							
メ　　カ　　ー		北越工業				デンヨー		日本車輛		デンヨー		北越工業	
型　　　式		SDG60S		SDG60LX-5B1		DCA-90ESH		NES90SHE		DCA-100LSI		SDG-100S	
周	波　　　数　Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三 相	出　　　力　kVA	50	60	50	60	75	90	75	90	80	100	80	100
	電　　　圧　V	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200	220	200	220	200	220
	力　　　率	0.8		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8	
単 相	出　　　力　kVA	7.5×2	8.25×2	50	60	20	22	↙	↙	46.2	57.7	10×2	11×2
	電　　　圧　V	100/200	110/220	200/400	220/440	100	110	↙	↙	100/200	110/220	100	110
	力　　　率	1.0		0.8		1		↙		1.0		1.0	
電　　　流　A		144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	217	236	217	236	231×2/231	262×2/262	231/115	262/131
エ ン ジ ン	名　　　称	いすゞBB-4BG1T		いすゞBJ-4JJ1X		日野J08C-P		日野H07D-C		いすゞBI-4HK1X		いすゞDD-6BG1T	
	型　　　式	直噴式過給機付		水冷4サイクル4気筒 直噴式過給機給気冷却器付		直接噴射式		直接噴射式		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		直噴式過給機付	
	総　排　気　量　ℓ	4.329		2.999		7.961		7.412		5.193		6.494	
	定　格　出　力　kW/rpm	48.1/1,500	57.4/1,800	51.6/1,500	61.0/1,800	70/1,500	83/1,800	69.8/1,500	83.1/1,800	91.6	113.6	73.6/1,500	91.2/1,800
	燃　　　料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量　ℓ	135		420		185		200		225		225	
	燃料消費量50%負荷時　ℓ/hr	6.0	7.5	5.7	7.1	9.1	11.3	9.4	11.7	9.5	12.6	10.2	13.2
	燃料消費量75%負荷時　ℓ/hr	8.6	10.5	8.1	10.2	12.5	15.5	13.2	16.0	14.0	18.1	14.5	19.0
外形寸法(D×W×H)　mm		2,090×860×1,220		2,080×1,000×1,490		2,750×1,100×1,400		2,800×1,050×1,400		2,550×1,080×1,500		2,600×1,000×1,400	
乾　燥　質　量　kg		1,120		1,260		1,860		1,850		1,770		1,640	
整　備　質　量　kg		1,260		1,630		2,070		2,080		2,020		1,870	
騒　　　音　値　LwA		90		90		91		93		92		91	
(7m4方向、無負荷)		59	63	59	62	59	63	65		60	64	61	64

発電機

中型発電機（極超低騒音）

DCA-25USI/DCA-25USI3/SDG25AS/DCA-45USI2/SDG45AS/
NES45AP

■SDG25ASの特長

- 極超低騒音機なので住宅街でも安心。
- 特殊な性能を有する製品が多いシリーズです。
- 在庫は要確認をお願いします。



SDG25AS



DCA-45USI2

コード		2214						2220					
メーカー		デンヨー						北越工業					
型 式		DCA-25USI		DCA-25USI3		SDG25AS		DCA-45USI2		SDG45AS		NES45AP	
周 波 数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出 力	kVA	20	25	20	25	11.5/20	14.4/25	37	45	37	45	37	45
電 圧	V	200	220	200	220	単相200-100/ 200	単相220-110/ 220	200	220	200/400	220/440	200	220
力 率		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8(遅れ)		0.8		0.8(遅れ)	
出 力	kVA	3.0	3.3	11.5	14.4	11.5	14.4	12.0	13.2	6×2	6.6×2	6.0	6.6
電 圧	V	100	110	100/200	110/220	100/200	110/220	100	110	100	110	100	110
力 率		1		1.0		1		1		1		1.0	
電 流	A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4	118/59	107	118
エンジン	名 称	いすゞAA-4LE2		いすゞBV-4LE2		いすゞAA-4LE1		いすゞBB-4JGIT		日産2A-BD30T		日産2A-BD30T	
	型 式	直接噴射式		直接噴射式		渦流室式		直接噴射式過給機付		直噴式過給機付		直接噴射式過給機付	
	総 排 気 量 ℓ	2.197		2.179		2.179		3.059		2.953		2.953	
	定 格 出 力 kW/pm	19.1/1,500/23.5/1,800		19.1		19.1/1,500/23.5/1,800		34.2/1,500/41.2/1,800		34.5/1,500/43.5/1,800		34.5/1,500/43.5/1,800	
	燃 料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	92		80		75		170		162		180	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	2.5	2.9	2.5	3.2	2.9	3.6	4.7	6.0	4.4	5.5	4.5	5.7
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	3.2	3.9	3.6	4.5	3.7	4.7	6.7	8.4	6.3	7.5	6.3	7.9
外形寸法(D×W×H) mm		1,770×790×1,000		1,550×790×1,000		1,570×800×1,050		1,580×950×1,550		1,995×950×1,300		1,760×995×1,445	
乾 燥 質 量 kg		731		660		690		1,100		1,105		1,185	
整 備 質 量 kg		821		750		765		1,270		1,270		1,365	
騒 音 値 LwA		80		80		82[超]		81		81[超]		82	
(7m4方向、無負荷)		51	54	50	54	50	53	51	53	51	53	55	55
特 長		3相4線/単相3線切替付		3相4線/単相3線切替付		3相4線/単相3線切替付		省スペース型		200/400 複電圧仕様		3相4線/単相3線切替付	

中型発電機（防油堤付ビッグタンク発電機）

SDG13S-7B1/DCA-13LSYB/DGM130MK/SDG25S-7B1/
DCA-25LSKB/NES25TKL/DGM250MK-P/SDG45LX-5B1/
DCA-45LSKB/NES45TYL3/DGM450MK-P



SDG13S-7B1



SDG45LX-5B1

コ　　ー　　ド			2126						2215						2221									
メ　　ー　　カ　　ー			北越工業		デンヨー		やまびこ		北越工業		デンヨー		日本車輛		やまびこ		北越工業		デンヨー		日本車輛		やまびこ	
型　　　　　式			SDG13S-7B1		DCA-13LSYB		DGM130MK		SDG25S-7B1		DCA-25LSKB		NES25TKL		DGM250MK-P		SDG45LX-5B1		DCA-45LSKB		NES45TYL3		DGM450MK-P	
周　　　　波　　　　数　Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三 相	出　　　　力　kVA		10.5	13	10.5	13	11	13	20	25	20	25	20	25	20	25	37	45	37	45	37	45	37	45
	電　　　　圧　V		200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200	220
	力　　　　率		0.8		0.8(遅れ)		0.8		0.8		0.8(遅れ)		0.8		0.8		0.8		0.8(遅れ)		0.8		0.8	
単 相	出　　　　力　kVA		6.1	7.5	6.1	7.5	6.5	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5/5.8	14.4/7.2	12	15	12	13.2	21.4	26.0	21.4/10.7	26.0/13.0	22	27
	電　　　　圧　V		単相3線 100/200		100/110/220		単相3線 100/110/200/220		100/200		110/220		100/200		110/220		単相3線 100/110/200/220		100	110	100/200	110/220	100/200	110/220
	力　　　　率		1		1.0		1.0		1		1.0		1		1.0		1		1.0		1		1.0	
電　　　　　　　　流　A			30.3		34.1		三 相 4 線 式 32.5/34.1		57.7		65.6		57.7/28.9		65.6/32.8		三 相 4 線 式 57.7/65.6		107/53.4		107x2/107		118x2/59.0	
名　　　　　　　　称			クボタ D1503-K3A		ヤンマー 3TNV84-G		クボタ D1503		クボタ V2403-K3A		クボタ V2403-K3A		クボタ V2403-K3A		クボタ V2403-K3A		クボタ V3600-T-K3A		クボタ V3800-DI-T-K3A		ヤンマー 3-4TNV98TG		クボタ V3800DI-T	
型　　　　　　　　式			渦流室式		直接噴射式		渦流室式		渦流室式		渦流室式		渦流室式		渦流室式		渦流室式		直接噴射式・ 過給機付		直接噴射式・ 過給機付		直接噴射式・ 過給機付	
総　　排　　気　　量　cc			1,499		1,496		1,499		2,434		2,434		2,434		2,434		3,620		3,769		3,319		3,769	
エ ン ジ ン	定　　格　　出　　力　kW/rpm		11.5/1,500		13.7/1,800		11.3/1,500		13.5/1,800		19.1/1,500		23.7/1,800		19.1/1,500		23.7/1,800		35/1,500		42.5/1,800		38/1,500	
	燃　　　　　　　　料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量　ℓ		95		100		62		145		175		195		198		355		350		330		350	
	燃料消費量50%負荷時　ℓ/hr		1.9	2.4	1.6	2.0	1.9	2.2	2.9	3.6	2.9	3.8	3.1	3.8	3.1	3.9	4.9	6.1	5.1	6.5	4.2	5.3	5.0	6.2
	燃料消費量75%負荷時　ℓ/hr		2.4	3.0	2.1	2.7	2.4	2.8	3.7	4.7	3.9	4.9	4.0	5.1	4.1	5.1	6.9	8.4	6.9	8.8	5.9	7.4	6.6	8.6
外形寸法(D×W×H)　mm			1,480×650 x1,160		1,390×650 x1,160		1,390×704 x1,012		1,570×700 x1,240		1,540×700 x1,260		1,540×700 x1,460		1,500×700 x1,275		1,850×860 x1,560		1,850×880 x1,600		1,740×880 x1,650		1,750×880 x1,760	
乾　　燥　　質　　量　kg			575		565		570		685		735		735		695		1,070		1,160		1,090		1,160	
整　　備　　質　　量　kg			670		660		645		820		905		915		885		1,390		1,490		1,390		1,490	
騒　　　　音　　　　値　LwA			83		87		84		88		87		88		89		89		86		89		86	
(7m4方向、無負荷)			55	58	58	60	55	58	59	61	57	61	61	61	58	62	57	60	56	58	58	60	56	58

※その他機種は次ページへ続く

発電機

中型発電機（防油堤付ビッグタンク発電機）

SDG60S-7A6/DCA-60LSIB/NES60TKL2/SDG100S-F/
DGM1000MI/DCA-100LSIB/DCA-125LSIB/DCA-150LSKB/
SDG150S-F/DCA-220LSIE



SDG60S-7A6



DCA-125LSIB



DCA-150LSKB

コード		2227						2237						2247		2249				2256	
メーカー		北越工業		デンヨー		日本車輛		北越工業		やまびこ		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー			
型式		SDG60S-7A6		DCA-60LSIB		NES60TKL2		SDG100S-F		DGM1000MI		DCA-100LSIB		DCA-125LSIB		DCA-150LSKB		SDG150S-F		DCA-220LSIE	
周波数 Hz		50 60		50 60		50 60		50 60		50 60		50 60		50 60		50 60		50 60		50 60	
三相	出力 kVA	50	60	50	60	50	60	80	100	80	100	80	100	100	125	125	150	125	150	200	220
	電圧 V	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220
	力率	0.8		0.8(遅れ)		0.8		0.8		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8	
単相	出力 kVA	7.5×2	8.25×2	28.9	34.6	28.9/14.4	34.6/17.3	10×2	11×2	47	58	46.2	57.7	57.7	72.2	72.2	86.6	10×2	11×2	115.4	127.0
	電圧 V	単相100		100/200	110/220	100/200	110/220	単相100		100	110	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	単相100		100/200	110/220
	力率	1		1.0		1		1		1.0		1.0		1.0		1.0		1		1.0	
電流 A		144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	三相231 単相235	三相262 単相264	231×2/231	262×2/262	289×2/289	328×2/328	361×2/361	394×2/394	361/180	394/197	577/289	
エンジン	名称	いすゞ BB-4BG1T		いすゞ BJ-4JJ1X		片V3800-DI-TI-K3A		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		コマツ SAA6D107E-1-C		いすゞ BH-6HK1X		いすゞ BH-6UZ1X	
	型式	直噴式過給機付		コモンレール直接噴射式過給機 給気冷却器付		直接噴射式過給機 給気冷却器付		直噴式過給機 吸気冷却器付		直接噴射式(過給機付)		コモンレール直接噴射式過給機 給気冷却器付		コモンレール直接噴射式過給機 給気冷却器付		コモンレール直接噴射式過給機 給気冷却器付		直噴式過給機 吸気冷却器付		コモンレール直接噴射式過給機 給気冷却器付	
	総排気量 cc	4,329		2,999		3,769		5,193		5,193		5,193		5,193		6,690		7,790		9,839	
	定格出力 kW/rpm	48.1/1,500	57.4/1,800	47.9	57.1	49.2/1,500	57.5/1,800	73.6/1,500	113.6/1,800	91.6/1,500	113.6/1,800	91.6	113.6	91.6	113.6	113	135	118/1,500	142/1,800	203	230
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	400		420		400		740		230		750		750		900		815		400	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	6.0	7.5	5.8	7.2	5.8	7.2	10.5	12.9	23	18	9.5	12.6	11.6	15.4	17.0	22.2	15.1	18.2	22.0	24.6
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	8.6	10.5	8.6	10.3	8.4	10.3	15.0	18.6	16	13	14.0	18.1	17.1	21.7	24.2	30.7	19.9	24.9	33.1	36.0
外形寸法(D×W×H) mm		2,050×860×1,630		2,090×980×1,540		2,050×930×1,600		2,450×1,180×1,830		2,550×1,150×1,600		2,550×1,150×1,800		2,550×1,150×1,800		3,180×1,150×2,000		3,190×1,180×2,725		3,600×1,350×1,750	
乾燥質量 kg		1,290		1,300		1,235		2,095		1,950		2,050		2,160		2,990		2,725		3,710	
整備質量 kg		1,650		1,690		1,595		2,750		2,200		2,730		2,840		3,820		3,460		4,150	
騒音値 LwA		89		90		90		91		91		90		91		94		94		93	
(7m4方向、無負荷)		59	61	59	62	60	63	60	64	59	63	59	63	59	63	60	65	63	66	63	65

エコベース発電機

DCA-125LSIE/DCA-150LSKE/DCA-220LSIE/DCA-300LSKE/
DCA-400LSKE

DCA-125LSIE



DCA-150LSKE



DCA-220LSIE

コ ー ド		2247		2249		2256		2261		2273	
メ ー カ ー		デンヨー									
型 式		DCA-125LSIE		DCA-150LSKE		DCA-220LSIE		DCA-300LSKE		DCA-400LSKE	
三 相	周 波 数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	出 力 kVA	100	125	125	150	200	220	270	300	350	400
	電 圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	力 率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単 相	出 力 kVA	57.7	72.2	72.2	86.6	115.4	127.0	↙	↙	↙	↙
	電 圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	↙	↙	↙	↙
	力 率	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0	
	電 流 A	289x2/289	328x2/328	361x2/361	394x2/394	577x2/577	577x2/577	↙	↙	↙	↙
エ ン ジ ン	名 称	いすゞBI-4HK1X		コマツSAA6D107E-1-C		いすゞBH-6UZ1X		コマツSAA6D125E-5-B		コマツSAA6D140E-5-C	
	型 式	コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付	
	総 排 気 量 ℓ	5.193		6.69		9.839		11.04		15.24	
	定 格 出 力 kW/rpm	91.6	113.6	113	135	203	230	234	259	310	357
	燃 料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃 料タンク容量 ℓ	250		250		400		490		490	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	11.6	15.4	17.0	22.2	22.0	24.6	32.0	37.6	42.9	51.3
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	17.1	21.7	24.2	30.7	33.1	36.0	45.7	52.0	58.9	70.4
外形寸法(D×W×H) mm		2,650×1,080×1,600		3,250×1,150×1,650		3,600×1,350×1,750		4,000×1,470×1,850		4,500×1,500×2,250	
乾 燥 質 量 kg		2,020		2,550		3,710		4,900		6,360	
整 備 質 量 kg		2,290		2,820		4,150		5,450		6,950	
騒 音 値 LwA		92		94		93		100		100	
(7m4方向、無負荷)		60	63	63	66	63	65	68	72	66	71

発電機

大型発電機

DCA-125ESM/DCA-125LSI/NES125EH/DCA-150ESH/
DCA-150SPM/DCA-150LSK/NES150EH/NES150TI/
DCA-220ESM/DCA-220LSI

■特長

- 200V/400Vの切替ができます。
- 一部の商品については、積み下ろしにクレーン車が必要になるものがあります。



NES125EH



DCA-220ESM

コード			2246						2248						2255							
メーカー			デンヨー				日本車輛		デンヨー				日本車輛				デンヨー					
型式			DCA-125ESM		DCA-125LSI		NES125EH		DCA-150ESH		DCA-150SPM		DCA-150LSK		NES150EH		NES150TI		DCA-220ESM		DCA-220LSI	
周波数 Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相	出力	kVA	100	125	100	125	100	125	125	150	125	150	125	150	125	150	200	220	200	220		
	電圧	V	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220
	力率		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単相	出力	kVA	10.0 x2	11.0 x2	57.7	72.2	10	11	10.0 x2	11.0 x2	10.0 x2	11.0 x2	72.2	86.6	10	11	10x2	11.0 x2	1.5x2	1.65 x2	115.4	127.0
	電圧	V	100	110	100/200	110/220	100	110	100	110	100	110	100/200	110/220	100	110	100	110	100	110	100/200	110/220
	力率		1		1.0		1		1		1		1.0		1		1		1		1.0	
電流 A			289/144		328/164		289x2/289		328x2/328		289/144		328/164		361/180		394/197		361/180		394/197	
エンジン	名称		三菱6D16-TLE2D		いすゞBI-4HK1X		日野JO8C-UD		日野JO8C-UD		三菱6D24-E1		コマツSA6D107E-1-C		日野JO8C-UD		いすゞBH-6HK1X		三菱6D24-TLE2B		いすゞBH-6UZ1X	
	型式		直接噴射式 過給機・給気冷却器付		直接噴射式 過給機・給気冷却器付		直接噴射式給気 冷却器過給機付		直接噴射式給気 冷却器過給機付		直接噴射式		直接噴射式給気 冷却器過給機付		直接噴射式給気 冷却器過給機付		直接噴射式給気 冷却器過給機付		直接噴射式給気 冷却器過給機付		直接噴射式給気 冷却器過給機付	
	総排気量 ℓ		7.54		5.193		7.961		7.961		11.94		6.69		7.961		7.790		11.94		9.839	
	定格出力 kW/rpm		107/1,500		122/1,800		91.6/113.6		118/1,500		140/1,800		113/1,500		135/1,800		113/1,500		135/1,800		203/230	
	燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ		250		250		250		250		250		250		250		250		380		380	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr		11.8	15.0	11.6	15.4	11	14	13.8	17.1	14.1	18.9	17.0	22.2	14	17	14.1	18	23.4	28	22.0	24.6
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr		16.5	20.7	17.1	21.7	15	19	19.3	23.9	19.5	25.3	24.2	30.7	20	24	19.9	24.5	33.7	38.1	33.1	36.0
外形寸法(D×W×H) mm			3,280×1,080 x1,500		2,650×1,080 x1,500		3,180×1,130 x1,450		3,200×1,180 x1,500		3,350×1,200 x1,500		3,250×1,080 x1,550		3,180×1,130 x1,450		3,480×1,180 x1,650		3,700×1,300 x1,750		3,600×1,350 x1,650	
乾燥質量 kg			2,290		1,920		2,170		2,360		2,900		2,390		2,270		2,720		3,630		3,430	
整備質量 kg			2,560		2,190		2,420		2,630		3,310		2,660		2,520		2,990		4,050		3,850	
騒音値 LwA			94		92		94		93		98		94		95		92		93		93	
(7m4方向、無負荷)			61	66	60	64	66		61	64	69	73	61	65	67		60	65	61	63	62	66
特長			パラレル運転可能(一部)		➡		➡		パラレル運転可能(一部)		パラレル運転可能(一部)		➡		➡		防油堤付		パラレル運転可能(一部)		➡	

※その他機種は次ページへ続く

大型発電機

NES220EM/NES220TI/DCA-300ESK/DCA-300LSK/NES300EH/
DCA-400ESM/DCA-400LSK/NES400SM2/NES400TI



DCA-400ESM

コード			2255				2260				2272											
メーカー			日本車輛				デンヨー				日本車輛				デンヨー				日本車輛			
型式			NES220EM		NES220TI		DCA-300ESK		DCA-300LSK		NES300EH		DCA-400ESM		DCA-400LSK		NES400SM2		NES400TI			
周波数 Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
三相	出力 kVA	195	220	200	220	270	300	270	300	270	300	350	400	350	400	350	400	350	400			
	電圧 V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440			
	力率	0.8(遅れ)		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8				
単相	出力 kVA	1.5x2	1.65x2	1.5x2	1.65x2	1.5x2	1.65x2	↙	↙	1.5x2	1.65x2	3.0	3.3	↙	↙		↙	1.5x2	1.65x2			
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	↙	↙	100	110	100	110	↙	↙		↙	100	110			
	力率	1		1		1		1.0		1		1.0		1.0				1				
電	流 A	563/281	577/289	577/289	577/289	779/390	787/394	↙	↙	779/390	787/394	1,010/505	1,050/525	↙	↙	1,010/505	1,050/525	1,010/505	1,050/525			
エンジン	名称	三菱6D24-TLE2B		いすゞBH-6UZ1X		コマツSAA6D125E-2-B		コマツSAA6D125E-5-B		日野K13C-TY		三菱S6B3-E2PTAA-3		コマツSAA6D140E-5-C		三菱S6B3-PTA		いすゞBH-6WG1X				
	型式	直接噴射式給気冷却器過給機付		直接噴射式過給機給気冷却器付		直接噴射式過給機給気冷却器付		コモンレール直接噴射式過給機給気冷却器付		直接噴射式給気冷却器過給機付		直接噴射式過給機給気冷却器付		コモンレール直接噴射式過給機給気冷却器付		直接噴射式アフタークーラー過給機付		直接噴射式過給機給気冷却器付				
	総排気量 ℓ	11.94		9.839		11.04		11.04		12.9		14.6		15.24		14.6		15.681				
	定格出力 kW/pm	181/1,500	199/1,800	185.2/1,500	203.7/1,800	232/1,500	257/1,800	234	259	242/1,500	269/1,800	309/1,500	346/1,800	310	357	342/1,500	382/1,800	309/1,500	346/1,800			
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油				
	燃料タンク容量 ℓ	370		390		490		490		490		490		490		490		490				
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	22	26	22.1	25.8	26.7	31.6	32.0	37.6	29	36	38.4	47.8	42.9	51.3	39	47	39.6	50.6			
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	30	36	32.4	36.5	39	47	45.7	52.0	42	52	54.8	67.4	58.9	70.4	55	66	55.9	67.6			
	外形寸法(D×W×H) mm	3,840×1,290×1,750		3,835×1,290×1,790		4,000×1,400×1,800		4,000×1,470×1,800		3,980×1,415×1,790		4,500×1,400×2,100		4,500×1,500×2,100		4,300×1,420×2,100		4,780(4,490)×1,500×2,200				
乾燥質量 kg	3,530		3,650		4,320		4,650		3,940		5,610		6,040		5,560		5,520					
整備質量 kg	3,910		4,050		4,860		5,200		4,410		6,210		6,620		6,120		6,050					
騒音値 LwA	95		94		99		100		99		98		100		98		97					
(7m4方向、無負荷)			67		64		67		69		67		71		69		65		69			
特長	↙		防油堤付		パラレル運転可能(一部)		↙		↙		パラレル運転可能(一部)		↙		↙		↙		防油堤付			

※その他機種は次ページへ続く ※()内は雨水カバーを除いた寸法です。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

発電機

大型発電機

DCA-500ESM/NES500EM/DCA-610SPM/DCA-610SPK/
NES610SM/DCA-800SPM/DCA-800SPK/NES800SM



DCA-800SPM



NES800SM

コ　　ー　　ド			2275				2278						2296					
メ　　ー　　カ　　ー			デンヨー		日本車輛		デンヨー				日本車輛		デンヨー				日本車輛	
型　　　　　式			DCA-500ESM		NES500EM		DCA-610SPM		DCA-610SPK		NES610SM		DCA-800SPM		DCA-800SPK		NES800SM	
周　　波　　数　Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三 相	出　　　　力　kVA	450	500	450	500	554	610	554	610	554	610	700	800	700	800	700	800	
	電　　　　　　圧　V	200/ 400	220/ 440	200/ 400	220/ 440	200/ 400	220/ 440	200	220	200/ 400	220/ 440	200/ 400	220/ 440	200	220	200/ 400	220/ 440	
	力　　　　　　率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		
単 相	出　　　　力　kVA	3.0	3.3	↘		3.0	3.3	3.0	3.3	↘		3.0	3.3	3.0	3.3	↘		
	電　　　　　　圧　V	100	110	↘		100	110	100	110	↘		100	110	100	110	↘		
	力　　　　　　率	1.0		↘		1.0		1.0		↘		1.0		1.0		↘		
電　　　　　　　　流　A			1,299/ 650		1,312/ 656		1,599/ 799		1,600/ 800		1,599/ 800		1,600/ 800		2,021/ 1,010		2,100/ 1,050	
エ ン ジ ン	名　　　　　　称	三菱S6A3-E2PTAA-1		三菱S6A3-E2PTAA-1		三菱S6R-PTA		コマツ SA6D170-A-1		三菱S6R-PTA		三菱S12A2-PTA		コマツ SA12V140		三菱S12A2-PTA		
	型　　　　　　式	直接噴射式 過給器・給気冷却器付		直接噴射式 給気冷却器過給機付		直接噴射式 過給器・給気冷却器付		直接噴射式 過給機・給気冷却器付		直接噴射式 給気冷却器過給機付		直接噴射式 過給器・給気冷却器付		直接噴射式 過給機・給気冷却器付		直接噴射式 給気冷却器過給機付		
	総　排　気　量　ℓ	18.56		18.56		24.5		23.15		24.5		33.93		30.48		33.9		
	定　格　出　力　kW/rpm	383/ 1,500	427/ 1,800	405/ 1,500	467/ 1,800	517/ 1,500	565/ 1,800	485	561	517/ 1,500	565/ 1,800	610/ 1,500	677/ 1,800	613	736	676/ 1,500	757/ 1,800	
	燃　　　　　　料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
	燃料タンク容量　ℓ	490		490		490		490		580		490		490		730		
	燃料消費量50%負荷時　ℓ/hr	49.6	59.9	49	61	59.3	71.3	57.0	65.9	60	72	73.6	90.9	71.8	87.6	82	105	
	燃料消費量75%負荷時　ℓ/hr	71.6	85.9	71	86	82.0	96.4	81.8	93.7	84	99	103	125	102	120	113	141	
外形寸法(D×W×H)　mm			5,280(4,800) ×1,650×2,400		5,270(4,790) ×1,650×2,280		5,280(4,800) ×1,650×2,400		5,580(5,100) ×1,650×2,400		5,173(4,690) ×1,650×2,400		6,210(5,600) ×1,950×2,500		6,110(5,500) ×1,950×2,500		6,235(5,600) ×1,950×2,580	
乾　　燥　　質　　量　kg			7,920		6,810		8,700		8,860		8,190		11,350		11,200		11,000	
整　　備　　質　　量　kg			8,660		7,400		9,440		9,530		8,860		12,240		12,000		12,000	
騒　　　音　　　値　LwA			98		98		102		100		101		100		102		101	
(7m4方向、無負荷)			65	69	68	69	72	67	71	72	72	67	69	70	72	73	73	
特　　　　　　長			↘		↘		↘		↘		↘		パラレル運転可能		↘		↘	

※()内はバイザーなしの値です。

発電機・発電機関連商品

大型発電機（極超低騒音）

SDG-150AS/DCA-150SBH

■SDG-150ASの特長

- 400V/440V対応の極超低騒音機



SDG-150AS

コード		2248			
メーカー		北越工業		デンヨー	
型 式		SDG-150AS		DCA-150SBH	
周 波 数 Hz	出 力 kVA	125	150	125	150
	電 圧 V	200/400	220/440	200/400	220/440
	力 率	0.8		0.8	
三 相	出 力 kVA	10×2	11×2	10	10
	電 圧 V	100	110	100	110
	力 率	1	1	0.8(遅れ)	
単 相	電 流 A	361/180	349/197	361/180	394/197
	名 称	日野J08C-UD		日野J08C-UD	
	型 式	直噴式過給機 吸気冷却器付		直接噴射・過給器・ 給気冷却器付き	
エ ン ジ ン	総 排 気 量 ℓ	7.961		7.961	
	定 格 出 力 kW/rpm	118/1,500	143/1,800	113/1,500	135/1,800
	燃 料	軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	265		250	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	14.7	17.7	13.6	17.2
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	19.4	24.3	19.2	24
	外形寸法(D×W×H) mm	3,200×1,200×1,630		3,250×1,240×1,600	
	乾 燥 質 量 kg	2,590		2,860	
騒 音 値 LwA	整 備 質 量 kg	2,850		3,130	
	騒 音 値 LwA	88[超]		86	
	(7m4方向、無負荷)	55	55	55	58
特 長		200/400複電圧仕様		200/400複電圧仕様	

自動電源安定装置

- 特長 ●発電機電源でパソコン、エアコン等を使用する際はご検討ください。



コード		9565
商 品 名		自動電源安定装置
仕 様	50/60 Hz 容量3kVA	
	85V~115V対応、出力100V	
	300×210×250mm 18kg	

分電盤

コード		9516
商 品 名		100/110V分電盤 200/220V分電盤
仕 様		さまざまな仕様がございまして、 直接お問い合わせください。

コードリール

- 特長 ●写真は
防雨・防塵型



コード		9925
商 品 名		コードリール(電線長30m)
仕 様	100V/(全巻時)5A・(全延時)15A	
	VCT 2.0m×3芯	
	接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)	
	コンセント数3	
	漏電しゃ断器 過負荷漏電保護兼用(15A/15mA感度)	
	温度センサー 自動復帰型	
	275×220×341mm 7.4kg	

ダウントランス

- 特長 ●写真は防水型



コード		2610
商 品 名		ダウントランス
仕 様	200/220V入力 100/110V出力	
	防水型 屋内型	
	容量 3kVA	

キャブタイヤケーブル

- 特長 ●キャブタイヤケーブルもご用意しております。

コード	9972	9973	9974	9975	9977	9979	9980
商 品 名	キャブタイヤケーブル						
仕 様	5.5SQ	8.0SQ	14.0SQ	22.0SQ	38.0SQ	60.0SQ	80.0SQ
	4芯						
	2CT						