

取扱説明書

 **モノタロウ**

ダイヤモンドドライカップ

このたびは、ダイヤモンドドライカップをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は使用者の方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

用途

コンクリート・ブロック・レンガ・石材などの研削に。

- サーフェイス (注文コード:37528304) : 広範囲の研削に
- シングル (注文コード:37528338) : 壁面、荒研削に
- ターボ (注文コード:37528347) : 広範囲の仕上研削に
- ダブル (注文コード:37542828) : 中研削に
- クロス (注文コード:37527403) : コンクリート重研削に

注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 作業時は保護メガネ・保護マスクなどの保護具を着用してください。
- 使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
- 最高使用回転数 15200min^{-1} 以下でご使用ください。
- ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
- 電動工具には必ず保護カバーを取付けてください。
- 加工物は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
- 用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
- 使用前に必ず試運転を行い、異常振動・ブレなどが無いことを確認してください。
- 回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
- 作業直後の本製品、加工物は高温状態です。冷えるまで直接手肌に触れないでください。
- 切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。
- 取付け・交換は使用する電動工具のスイッチを確実に切ってから行ってください。

外径:100mm

穴径:φ20mm (付属リング:15φmm)

最高使用回転数:15,200 min^{-1}

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2016.10.28