

取扱説明書

モノタロウ 遮光・遮熱メッシュシート(90cm・黒)

注文コード: 13964155

このたびは、遮光・遮熱メッシュシート(90cm・黒)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。



1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本来の用途以外ではご使用にならないでください。
- 本製品は家屋の窓ガラス専用です。自動車等へのご使用はできません。
- 網入りのガラスには、貼らないでください。ガラスが熱割れするおそれがあります。
- 本製品は可燃性ですので、火気には絶対近づけないようにご注意ください(但し、日射熱で発火することはありません)。
- 先の尖ったものや硬いものでこすると破れる場合があります。
- 窓ガラスに貼る面(糊面)が汚れていると、粘着力が落ちる場合がありますので、出来るだけ指先などで触らないようにしてください。特に貼り直しをされる際はご注意ください。
- 本品は素材の特性上、非常に細い繊維の織物ですので、生産ロットにより柄等に歪みが生じている場合もありますが機能への影響はありません。
- 糊残りがひどい場合は、市販の粘着剤はかきをご使用ください。粘着剤はかきをご使用の際は換気には充分ご注意ください。水を含ませたメラミンスポンジで擦り取る方法も効果的です。

注意

- 長期間使用すると、商品の色合いが変化する場合があります。
- 本製品の効果は、使用状況によりますが、約6ヶ月です。1シーズン毎に交換してください。
- 凸凹ガラスの種類によっては貼れないガラスがあります。市販のセロハンテープをガラス面に貼ってお確かめください。セロハンテープが十分に貼りつかないガラスの場合、本品が貼れない場合があります。
- 平らな面のガラスでも貼れないガラスがあります。ガラスの表面に特殊な撥水加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。お使いのガラスメーカーにお問い合わせください。
- ガラス面は必ず水分を充分に拭き取ってから貼ってください。ガラス面に水分がついている状態では糊面(貼る面)が浮いた状態になり貼れない場合があります。
- 過度の高温、多湿の場所(浴室など)では、ご使用にならないでください。
- 「シートがガラスに貼り付きにくい場合」は、窓ガラスにシートを引っ張らないように貼り、その上からドライヤーなどで軽く温め、手で押さえて頂けるとガラスとの貼り付きがよくなります。ドライヤーを長時間当て続けたり、ガラスに近づけすぎると熱割れを起こす可能性がありますのでご注意ください。
- 開封時の臭いは一般のテープと同様の粘着剤の臭いです。窓に接着後数日でなくなります。
- 商品を剥がした際、窓ガラスにわずかな糊残りが付く場合がありますが、その場合は中性洗剤を含ませたぬるま湯で拭き取ってください。

2 貼り方


※室内側に貼ってください。

①




① ガラス面のヨゴレ、ほこり、水分をきれいに拭き取り完全に乾かしてください。(油や洗剤成分が残っていると貼り付きにくくなる事があります)次に、シートの保護フィルムをはがします。

②




② 本製品を窓枠まで覆うように、ガラス面に密着させ、手で中央から四方に向かって押さえ、本製品のシワを伸ばします。メッシュ部分から空気が抜けるため、簡単にシワが直ります。
※フィルムのような気泡が残ります。

③




③ 定規などで、ガラス面の枠いっぱいまで押さえ、ペンで印(枠線)を描きます。

④-1



④-1 はさみでカットする場合、カットしようとする一边を少しだけ剥がし、描いた枠線に沿ってカットしてください。カットが終わったら、窓に密着させてください。
※フィルムのような気泡が残ります。

④-2



④-2 ナイフでカットする場合、定規などで本製品を押さえ、描いた枠線に沿ってシートをカットします。グレイジングチャンネル(窓枠とガラスの間にあるゴム)を、切らないようにご注意ください。

(使用可能なガラス面)

家屋用ガラス専用	透明板ガラス		すりガラス		凸凹ガラス				ペアガラス
					網入り		網なし		
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹面	平らな面	凸凹面	
	×	◎	◎	○	×	×	◎	○	
									◎

※すりガラス、凸凹ガラスの種類によっては粘着力が弱くなる場合があります。その場合は市販の両面テープ等で四辺を補強してください。
※網入りガラスには使用できません。

仕様

効果期間(目安)は、使用開始から約6ヶ月(1シーズン)です。

断熱効果(%)	色	厚さ(mm)	長さ(m)	幅(m)
約35	黒	0.5	0.9	0.9
質量(g)	遮光率(%)	紫外線遮断率(%)	メッシュサイズ(mm)	保管・使用温度(℃)
135	約75	約68	約1.0×1.2	-10~55

