

取扱説明書

モノタロウ タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ

注文コード：18450994

このたびは、タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 空気以外の流体は使用しないでください。
- 最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
- タイヤを急速に空気充填する事は危険です。各タイヤの規定圧力値を確認しながら、充填してください。
- 火気や、可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
- 作業中に何らかの異常が発生した場合は、直ちに作業を中止してください。
- 本製品を使用してのタイヤのパンク、破損や故障等の損害には、当社は一切の責任を負いかねますので、御了承ください。


注意

- 作業前に各部品の緩み等がないか、確認してから使用してください。
- 金属粉や粉塵等が混入する場所では使用しないでください。作動不良や空気が漏れるおそれがあります。


2 製品図



米式バルブ
対応



米式バルブ



内側バルブ
対応

仕様

適用流体	空 気
適用車種	自動車・バイク・トラック (米式バルブ用)
仕様	20PFタイプ
タイプ	両口・ノーマルヘッド・クローズ
接続方式	カプラー接続
弁の種類	クローズタイプ
最高使用圧力	0.7MPa
材質	本体:真鍮 プラグ:真鍮

用途 / 特長

用途	エアーコンプレッサーに 接続して、自動車等の米式 バルブに、空気充填できます。
特長	自動車に使われている、 米式バルブまたは、ダブル タイヤの空気充填ができます。 接続は着脱に便利なプラグ 仕様です。

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使用方法

