

取扱説明書

モノタロ キーボックスダイヤル式 スリムタイプ

注文コード: 46259721

このたびは、キーボックスダイヤル式 スリムタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

■ 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死にまたは重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は鍵の保管・管理を目的に使用してください。他の用途には使用しないでください。
- 本来の用途以外のご使用はしないでください。
- 本製品の使用前には必ず、各部に損傷や破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、ケガの原因になります。
- 本製品は保管・管理に絶対的な錠ではございません。盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても一切の補償、弁償は行いません。


注意

- 設定された番号は、お忘れにならないように、設定後に記録してください。番号が解らなくなった場合はダイヤルを「0000」から「9999」まで順に回し設定番号をお探しください。それでも解錠できない場合は、製品を破壊するなどの処置が必要となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所では使用できません。
- ダイヤルが正常に動作するよう、週に一度ダイヤルを回してください。

■ 使用方法

■ 解錠方法

1. 「番号合わせ位置」に番号ダイヤルを「0-0-0-0」に合わせ、ツルを引上げます。
※ 購入時の、解錠番号は「0-0-0-0」に設定してあります。
解錠番号変更後は、ご自身で設定された番号に合わせてください。
2. 開ボタンを押すと、フタが開きます。



■ 施錠方法

1. フタを閉めて、ツルを押し込みます。
2. 「番号合わせ位置」にダイヤルを解錠番号以外に設定すると施錠されます。



■ 解錠番号変更方法

1. 「番号合わせ位置」に番号ダイヤルを解錠番号に合わせます。
2. 解錠番号変更用のキー金具を番号ダイヤル上部の隙間に差し込みます。
3. 「番号合わせ位置」に、任意の番号をダイヤルを回して合わせます。
4. キー金具を引き出すと解錠番号が設定されます。



■ 使用例

