

# UNI SHADE

## メッシュフェンス目かくしシェード


UNI-47M モカ

(約) 幅 4m × (約) 高さ 0.7m

### 取付方法

付属の結束バンドを使い、手すりやフェンスに適切な間隔でしっかりと固定してください。


○ 1F~2F 取付OK



付属の結束バンドを用いてホールに等間隔で固定。目安として約30cm間隔でしっかりと取り付けてください。

○ 3F以上 取付OK



生地をカットする際  
縦向きにカットしてください。




カットした生地の端は補強のため、2回折り込み、付属の結束バンドを用いて取り付けてください。  
(下記図解参照)

カットした生地の端は補強のため、2回折り込み、付属の結束バンドを用いて取り付けてください。

- 俯瞰で見た図 -



高さ 0.7m の場合  
中央 1 力所



高さ 0.9m の場合  
中央 2 力所

○の位置に結束バンドを取り付け  
折り込みしろのふくらみを抑えてください。

### △ ご注意

- 強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり事故につながるおそれがあります。必ず取り外して安全な所に収納してください。
- 常時風当りの強い所では使用しないでください。
- 本商品を取り付ける際、金属製の金具はボタンホールに通さないでください。  
金属との摩擦により生地が劣化するおそれがあります。
- 本商品に防水性能はありません。
- 本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。
- 60°C以上の高温になる場所での使用はおやめください。耐久性が著しく低下するおそれがあります。
- お手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。
- 目的以外の用途には使用しないでください。

### ご理解ください

- 縮みが出ますので、あらかじめ商品の長さに余尺があります。
- 縫製品のため、寸法に多少の誤差があります。
- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ご不要になった場合は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

生 地: ポリエチレン  
結束バンド: ナイロン

タカシヨー お客様サービスセンター  
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

こい よい に わ

0120-51-4128

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 <https://homeuse.takasho.co.jp>

T-100125 A