

Glow color マイクロボトル 取扱説明書

この度は Glow Color マイクロボトルをお買い上げ頂きましてありがとうございます。

下記マニュアルをよくお読みになり Glow Color をお楽しみください。



ペイントマニュアル

Glow Color は、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約 2 時間発光が持続する蓄光塗料です。

1. 下地処理として、塗装面を市販のサンドペーパーで足付け、または、プライマー処理を行ってください。
2. ベースカラーはホワイトをペイントして下さい。
(SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイト EBC07MCB をお勧めします。)
3. ベースカラーのペイント後 Glow Color をペイントします。(エアブラシ口径 0.5mm を推奨)
Glow Color に対してマイクロボトル薄め液 100%～150% 希釈してお使い下さい。
1 コート毎セッティングタイムをとりながら 2～5 回吹きでフィニッシュして下さい。
Glow Color ペイント後、必要であればトップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
4. 塗装後は、SHOW UP 洗浄シンナー (CTHI) 等を使用しエアブラシを洗浄してください。



使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。

作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。

尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。



ホビーカラーシリーズ取扱説明書はコチラから。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp