

SATO

板付温度計

屋内用/壁掛型


- この商品は屋内の気温をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法

- 温度の値を見るときは目の高さの位置で見てください。

⚠ 注意事項

- 直射日光の当たる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。
- 温度計の目盛り範囲外でのご使用はおやめください。
- 本体を落としたり、ぶつけたりしますとガラス管の破損または 0℃目盛り線の位置ずれ、液切れにより温度の値がくるうことがあります。
- 温度の値を読み取るときに、ガラス管の 0℃目印線が温度目盛の 0℃と下図のように合っていることを確認してください。



- この商品は取引、または証明用として使用することはできません。
 - 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 精度±1℃

板付温度計 1510-00
-30～50℃



SATO 盤佐藤計量器製作所

〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

R.12

MADE IN CHINA

紙 : 外箱

透明
カバー
PET



SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

板付温度計 1510-40
-40～50℃

