



BMW MINI 用ロックリムーバー

取扱説明書

JTC6829

● ご使用になる前に・・・

必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分に理解頂いた上で正しくご使用下さい。
説明書の内容について不明点やご質問がある場合は、ご購入になりました販売店までお問合せ下さい。
又、製品のご使用にあたっては、自動車整備のご経験のある専任の作業者が行って下さい。この時、
取扱説明書の内容及び注意事項、取り扱い方法の全てをご理解頂いてからご使用下さい。
スライドハンマーに永久部品はありません。シャフトには、長期の使用により金属疲労が発生します。

⚠ 警告・注意

- ・本製品は、取扱説明書に記載されている使用方法で正しく使用して下さい。正しく使用されていない場合、製品が破損したり、作業者が負傷する場合があります。
- ・BMW MINI 純正ロックナット専用となります。それ以外の車両及び用途には使用しないでください。
- ・スライドハンマーは、強力な力を発生させます。ハンマーのスライド部分やストッパー部分に身体の一部を挟むと指の骨折など、怪我をする可能性があります。
- ・本製品を使って作業する場合は、常に保護メガネを使用して下さい。作業中に製品の部品などが飛散して、怪我をする可能性があります。
- ・ハンマーのスライドするシャフト部には、手や額を近づけないで下さい。特にスライド範囲の前後に絶対に指を置かないで下さい。
- ・ネジ部の保護の為、作業前にネジ部へモリブデン系グリスを少量塗布して下さい。
- ・ネジ部の損傷がある場合や、各部の損傷がある場合は使用を中止して下さい。作業中に突然本製品が外れ、思わぬ事故が発生する可能性があります。
- ・本製品を投げたり、落下させないで下さい。製品が破損する可能性があります。
- ・水分、薬品、鉄粉、砂塵などが付着しないように保管して下さい。
- ・部品は純正部品のみ使用して下さい。他の製品の部品を使用されると、故障の原因となります。
- ・製品及び付属品の改造は絶対にしないで下さい。

● 製品セット内容

梱包から製品を取り出し、すべてのパーツが揃っているか必ず確認して下さい。

スライド
ハンマー (A)



抜取アダプター (B)



キーアダプター (C)



シャフト (D)



適合車種：BMW MINI 全般

サイズ：M12X1.5 : BMW : 1シリーズ（～2011），3シリーズ（～2011），5シリーズ，

6シリーズ（～2010），7シリーズ（～2001），8シリーズ，

X1, Z1, Z3, Z4, Z8

サイズ：M14X1.25 : BMW : 1シリーズ（2011～），2シリーズ，3シリーズ（2012～），3シリーズGT，

4シリーズ，5シリーズGT，6シリーズ（2011～），7シリーズ（2008～），

X3（2010～），X4, X5（2007～），X6, i3, i8


MINI : Cabrio (R50 2006～), Clubman, Cooper (R56 2006～),

Cooper S (R56 2006～), One (R56 2006～), Paceman, Roadster


※形状が適合しない場合もございます。実際に使用されている車両をご確認ください。

※作業手順等につきましては、サービスマニュアルをご参照ください。


使用例



取外すボルトとハブ接触部分に
しっかりと潤滑剤を撒布します。




抜取アダプター(B)を広げた状態に
してボルトの外周部を掴むように
奥まで差込みます。
シャフト(D)と17mmのメガネレンチを
使用してアダプターをしっかりと締めて
外周部を掴みます。



スライドハンマー(A)を取付ます。
ホイールを傷つけないように
注意してスライドハンマーで
外周部を引抜ます。




引抜いたボルトロック部の外周部



キーアダプターC.をボルトに差し込みます。向きに注意して水平に
差込んでハンマーで叩き込みます。17mmのレンチ等を使用してボルトを
緩める方向へ回してボルトを緩めます。

注意:しっかりと叩き込まれて無い場合や斜めに入ったり、差込が浅い
場合、すべて取外しが出来なくなる場合があるので注意してください。



取外したボルトをキーアダプター(C)からシャフト(D)を使用して叩き抜きます。



輸入発売元

JTC Auto Tools 株式会社

E'M : info@jtcautotools.co.jp

FAX : 0834-36-0010