




注 意 事 項

パイレックスガラスノズルは溶融部には接触させないでください。
パイレックスガラスは耐熱温度は 1,000℃で膨張率 0% です。
取り扱いには十分ご注意ください。

2 シリーズ大口径ガスセーバー部品単体注文品番

 ガスセーバー用 大口径パイレックス クリアノズル 2P18GSLD  ガスセーバー用 大口径アルミナノズル 2A18GSLD	 スクリーン付き 大口径タングステン アダプター 1.0mm : TAS040GSLD 1.6mm : TAS116GSLD 2.4mm : TAS332GSLD 3.2mm : TAS418GSLD	 大口径 コレットボディ 2CBGSLD O-リング 500R	 2 シリーズ ウェッジコレット 1.0mm : 2C040GS 1.6mm : 2C116GS 2.4mm : 2C332GS 3.2mm : 2C418GS	 2 シリーズ 大口径 ヒートシールド 2HSGSLD
---	---	--	---	---

商 品 説 明

- ・透明ガラスノズルへの付け替えが可能で TIG 溶接時の視認性が向上します。アルミナノズルと差し込み式で交換が可能です。
- ・スクリーンによる清流効果で優れたガス供給を提供します。清流されたガスのシールド効果により、タングステンの突き出しは最大で電極径の 9 倍まで可能です。(一般的には 3 倍)
母材の酸化をより防ぐことができます。
- ・ガス量を抑えた場合はシールドガス消費量が最大 40% 削減します。
- ・スクリーンアダプターのみを交換可能、また新設計のコレットの性能により消耗部品のコストが節約できます。
- ・ほとんどのメーカーのトーチボディと互換性があります。