



商品名 **スケール除去剤『クリーピングA』**

容量:20L
液性:酸性



販売元: 藏王産業株式会社 商事営業本部第2課
〒152-0022
東京都目黒区柿の木坂1丁目5番1号
TEL(03)5701-7272 FAX(03)5701-7575

商品案内

温泉大浴場に付着するスケール(カルシウム系)は27種類ありますが、『クリーピングA』は各種のカルシウムと素早く反応すべく8種類の物(食添物)で構成されています。
塩酸、硫酸、硝酸、過酸化水素の様に刺激臭も無く、また人体に害を及ぼす蒸気も発生しません。

使用前にご確認戴く事

- ①コップかペットボトルの半切れ(透明の物)とスケールをご用意下さい。
- ②洗浄液にスケールを入れ、反応するか否かを確認下さい。珪酸質・硫化Ca(石膏)・塩は分解しません。(分解不可の場合はお問い合わせください)
- ③スケール分解時間と沈殿物の有無を確認して下さい。(作業時間の目安となります。)
- ④スケールを大量に入れ洗浄剤の疲労度を目測して下さい。
(配管内スケールの場合は、厚みにより洗浄剤の疲労度が目安になります。)
- ⑤配管内に使用されているデリケートなパーツは、同じ物質を長時間浸して侵食(腐食)度を確認して下さい。

使用方法

【大浴場・露天風呂のスケール】

園芸用ジョウロにて散布。スケールの厚みにより原液～2倍程度の希釀で散布して下さい。
スケールを分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
分解液は、乾かない内に灌ぎ流して下さい。

【循環器及び配管内のスケール】

濾過器との距離及び高低・ボイラー・熱交換器の有無により異なりますので、設置業者と打合せの上ご使用下さい。
熱交換器の洗浄はお問い合わせください(チューブ型OK・プレート型は不可)

△ 注意

施工1年未満のタイル目地の場合、傷めてしまう恐れがありますので、予め材質テストを行って下さい。(少量を採取し原液に24時間以上浸してご確認下さい。)
メッキ・ステンレス・蛇口等には散布しないで下さい。(変色します。)
ステンレス合金(アルミ)には使用しないで下さい。(溶かします。)
塩素系洗剤とは混用しないで下さい。保護メガネ・手袋をご使用下さい。
もし眼に入りましたら、良く水洗いして医師の診断を受けて下さい。

※ 当商品は、薬事法で定められた『普通物』です。

※ 大量の使用済み洗浄剤を魚が住む近くの河川に流すときは、消石灰で中和して下さい。