


取付手順

1. HID バルブを取り外してください。
2. ライトソケットに本製品を取付けます。
(※ソケットの開口部が24 mm以下の車両には取付けができません)
3. 車両側のアダプターを本製品に取付けます。
4. 外した防水カバーを取付けます。
5. 取付け後、点灯確認、他の機器に誤作動がないか確認し問題がなければ、
取付完了です。

製品仕様

- 対応型式：D2R
- 動作電圧：12/24V 共用
- 消費電力：61W (バルブ 1 個の値)
- 明るさ：7200 lm
- 色温度：ホワイト/6000K

※ソケットの開口部が 24 mm以下の車両には
取付けができません



保証書

本製品は、厳密な品質管理及び検査を経たものです。お客様の正常なご使用状態で、保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に基づき無償で代替品と交換いたします。お買い上げの販売店に必ず保証書を添えてご依頼ください。

保証規定

1. 保証期間内に、正常なご使用状態において、故障した場合にのみ無償で代替品と交換いたします。
2. 使用上の誤り、不当な修理・改造、お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。
3. 不正改造車に取付けされた場合や製品・部品・付属品の紛失については保証対象外となります。
4. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。また再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

製品名	[528190] LED バルブ		
保証期間	※お買上げ年月日 年 月 日から 1 年間有効		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	TEL		
販売店	店名・住所 〒		
	販売店印またはレシート添付 TEL		

※印はご記入のない場合、無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。

注意

本製品は車検対応品ですが、経年劣化や使用状況により規定に満たない、又は検査官によっては検査に通らない場合がございます。予めご了承ください。

確認事項

- ・本製品に破損や損傷が無いかわかり確認してください。
- ・本製品の発光部には絶対に手を触れないでください。また油脂等の汚れを付着させないようにご注意ください。点灯不良の原因となります。
- ・取付車両の電圧を確認してください。動作電圧外の車両には取付けできません。
- ・本製品の交換作業は、平らなスペースのある場所で行ってください。また車両のエンジンを停止させ、ランプのスイッチを OFF にしてください。

商品に関するお問い合わせは

物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日/9:00～16:30 (祝日を除く)