



サッシ枠・網戸
に取付

シェードフック
レギュラー

シェード・すだれ兼用

工 具 不 要

ネジ式でサッシ枠にカンタン取付！

※使用方法は裏面をご覧ください。

耐荷重
3kg/組



<材質>

- 本体 6ナイロン樹脂
- 取付金具 ステンレス



外装:PP

ご使用前には必ず全て
お読みになりご理解の上
ご使用ください。

NYZF-R


日本製

取り付けられる所


- ・アルミサッシ窓枠
 - ・雨戸枠・テラス・網戸・木部等
- (下記使用上の注意参照)



《 取り付け方法 》




- ① シェードフック 本体の締付ネジをゆるめてください。
- ② 最外部のサッシまたは雨戸枠を、取付金具とシェードフック 本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けてください。



- ③ サッシ形状が図のような場合は、木片等を差し込んで締め付けてください。よりしっかり固定されます。



- ④ マンションのテラス・網戸へ取り付ける場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締付ネジを締め付けてください。




- ⑤ 木部に取り付ける場合は、取付金具を外し、シェードフック 本体のみを直接、木ネジ・クギ等で取り付けてください。(木ネジ・クギ等は別途お買求めください)

- ⑥ シェードを2ヶ所に掛けられますので、強い日差しをよりカットし、またプライバシーも守られます。

使用上の注意

- 1) 耐荷重以上の物を吊るしたり、貴重品はかけないでください。
- 2) ほとんどのサッシ枠に取り付け可能ですが、一部のサッシ枠で取付部5ミリ以下、サッシの厚み5ミリ以上、サッシ枠と戸の隙間1ミリ以下の場合は、取り付けできません。
- 3) 風の強い日にはシェードを外してください。サッシ枠が曲がる恐れがあります。



商品についてお気付きの点がございましたら、品質管理センターまでお問い合わせください。



発売元：株式会社 山善
消費者窓口フリーダイヤル ☎ 0120-069-060
AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く