



乾湿計

屋内用/壁掛型



- 学校 温室 倉庫 などどうぞ



温度測定範囲: -30～50℃ 1目盛 1℃

- この商品は屋内の温度と湿度をはかるものです。測定環境範囲(0～35℃)以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法

- 温度の値を見るときは目の高さの位置で見てください。ポリコップは必ず金具止めの位置まで下げて、常にきれいな水を半分以上入れてください。またガーゼは汚れがひどくなったら、交換してください。

注意事項

- 直射日光の当たる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。
- 本体を落としたり、ぶつけたりしますとガラス管の破損または0℃目盛り線の位置ずれ、液切れにより温度の値がくることがあります。
- 温度計の目盛り範囲(-30～50℃)外での保存や放置をされますと、ガラス管の破損または液切れが発生しますのでおやめください。
- 温度の値を読み取るときに、ガラス管の0℃目印線が温度目盛の0℃と合っていることを確認してください。

換算表の見方

(例) 乾球温度18℃、湿球温度15℃の時の湿度の求め方
まず乾球温度と湿球温度の差を求めます。
18-15=3.0 次に換算表左端の乾球温度18℃の横のラインと上部温度差3.0の縦のラインの交差点の値を求めます。湿度71%となります。

乾球		乾球と湿球との差(氷結しないとき)																					
℃	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
35	97	93	90	87	84	80	77	74	71	68	65	63	60	57	55	49							
34	97	93	90	86	84	80	77	74	71	68	65	62	59	56	54	48							
33	96	93	90	86	84	80	76	73	70	67	64	61	58	56	53	47							
32	96	93	90	86	83	79	76	73	70	66	63	61	58	55	52	46							
31	96	93	89	86	83	79	75	72	69	66	63	60	57	54	51	45							
30	96	92	89	85	83	78	75	72	68	65	62	59	56	53	50	44							
29	96	92	89	85	82	78	74	71	68	64	61	58	55	52	49	43							
28	96	92	89	85	82	77	74	70	67	64	60	57	54	51	48	42							
27	96	92	89	84	82	77	73	70	66	63	59	56	53	50	47	40							
26	96	92	88	84	81	76	73	69	65	62	58	55	52	48	45	39							
25	96	92	88	84	81	76	72	68	65	61	57	54	51	47	44	38							
24	96	91	88	83	80	75	71	68	64	60	56	53	49	46	43	36							
23	96	91	87	83	80	75	71	67	63	59	55	52	48	45	41	34							
22	96	91	87	82	79	74	70	66	62	58	54	50	47	43	39	32							
21	95	91	87	82	79	73	69	65	61	57	53	49	45	42	38	31							
20	95	91	86	81	78	73	68	64	60	56	52	48	44	40	36	29							
19	95	90	86	81	78	72	67	63	59	54	50	46	42	38	34	26							
18	95	90	86	80	77	71	66	62	57	53	49	44	40	36	32	24							
17	95	90	85	80	77	70	65	61	56	51	47	43	38	34	30	22							
16	95	89	85	79	76	69	64	59	55	50	45	41	36	32	28	19							
15	95	89	84	78	75	68	63	58	53	48	44	39	34	30	25	16							
14	94	89	84	78	74	67	62	57	51	46	42	37	32	27	23	13							
13	94	88	83	77	74	66	60	55	50	45	39	34	29	25	20	10							
12	94	88	83	76	73	65	59	53	48	43	37	32	27	22	17	7							
11	94	87	82	75	72	63	57	52	46	40	35	29	24	19	11	3							
10	94	87	82	74	71	62	56	50	44	38	32	27	21	16	10								
9	93	86	81	73	70	60	54	48	42	36	30	24	18	12	6								
8	93	86	80	72	69	59	52	46	39	33	27	20	14	8	2								
7	93	85	79	71	68	57	50	43	37	30	24	17	14	4									
6	92	85	79	70	66	55	48	41	34	27	20	13	7	0									
5	92	84	78	68	65	53	46	38	31	24	16	9	2										
4	92	83	77	67	63	51	43	35	28	20	12	5											
3	91	82	76	65	62	49	40	32	24	16	8	1											
2	91	82	75	64	60	46	37	29	20	12	4												
1	91	81	73	62	58	43	34	25	16	8													
0	90	80	72	60	56	40	31	21	12	3													

精度：乾球、湿球側ともに±1℃

- この商品は取引、または証明用として使用することはできません。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間：お買いあげ後 1 年間

SATO 佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

R.04

MADE IN CHINA

紙 : 外箱

透明 : 透明
カバー : カバー
PET : PET



SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.