

SIMPLEXハンマー・TPE-mid / superplastic; aluminium housing and high-quality extra short wooden handle

3137.062



製品説明

The SIMPLEX series 3137 is available with the insert combination of TPE-mid / superplastic. The grey, medium hard TPE-mid insert (series 3203) is a thermoplastic elastomer that does not leave behind any colour marring or - unlike a conventional rubber mallet - any undesired black marring. Its hardness is comparable to that of the rubber composition insert (series 3202). The superplastic insert (series 3207) allows for a more powerful impact force than the rubber insert. It is a medium hard plastic insert made of extruded and extremely homogeneous material. Compared to injection moulded plastic inserts, it is therefore considerably more wear-resistant and durable.

The extra light aluminium housing with built-in handle protection sleeve allows the user to easily apply and control the right amount of impact force. It also makes the soft-face mallet a very lightweight tool that is easy to carry around.

Damping vibrations and shaped ergonomically, the high-quality and extra short wooden handle has a double coat of varnish in the grip area and is thus resistant to dirt.

In line with the smart SIMPLEX principle, all components are replaceable and can be retrofitted. This translates to savings in both money and resources.

This version is available in size D60mm (with extra short handle).

Product features:

- SIMPLEX soft-face mallet with the insert combination of TPE-mid (grey, medium hard, non-marring) / superplastic (white, medium hard, very durable).
- The extra light aluminium housing with built-in handle protection sleeve allows the user to easily apply and control the right amount of impact force.
- Extra short handle, end of handle not hitting the ground.
- High-quality, vibration-damping, and ergonomically shaped wooden handle; grip area with double coat of varnish (resistant to dirt).
- All parts can be replaced / retrofitted, resulting in great savings in cost and resources.
- Available in D60mm

応用分野

割れやすいタイルの敷設、軽く・傷つきやすいワークの位置決め、配管作業、プロトタイプ製作、ドアの施工、家具の製作

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEミディアム (グレー)
- 跡が付かない
- 中硬

インサート 2

- スーパープラスチック (白)
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- アルミニウム (Al)

発注情報

Ø			寸法		GTIN	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ [mm]			
60	150	274	274 x 150 x 67	802	4030618315766	3137.062

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EU [RoHS] 指令に準拠。

SVHC材の含有は無し

0.1% (質量%濃度) 以上の高懸念物質 (SVHC) は使用していません。2025年1月21日SVHCリスト対象。

SCIP

N/A

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。

POP 規制準拠

残留性有機汚染物質は含まれていません – 2025年9月のストックホルム条約[POP]。

PFAS 規制準拠

ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物 (PFAS) は含まれていません。

TSCA 規制準拠

この製品における物質の濃度は指定されたしきい値を超過していません。