

見た目は土囊、中身は吸水ポリマー **水コナン**

(取扱説明書)

① 保管上の注意点

- ・高温多湿を避け、冷暗場所で保管してください。
- ・幼児の手の届かない場所で保管してください。

② 使用上の注意点


- ・本品は淡水専用のため、海水や泥水では使用できません。
- ・一度吸水すると性能が著しく低下してしまうため、再利用はできません。
- ・本品の吸水ポリマーは無害ですが、目に入った場合は十分に洗浄してください。
- ・誤って吸引したり飲み込んだりした場合は、直ちに医師に相談してください。
- ・吸水ポリマーが皮膚に付着した場合は、清浄な水で洗い流してください。
- ・用途以外では使用しないでください。
- ・浸水被害などに対する補償は致し兼ねます。

③ 使用方法

- I. 本品の入るサイズの入れ物(バケツ, 洗い場など)を用意して水を貯めます。
- II. 本品を水に浸して揉みます。
- III. 約3分後、本品を取り出して、積み上げてご使用ください。

④ 設置方法

- 1段目は隙間が空かないように詰めて並べます。
2段目は1段目の継ぎ目の上に、隙間を埋めるように積み上げてください。
3段目以降も2段目と同様に隙間を埋めるように積み上げてください。
コンパネやブルーシートを併用すると、より止水効果が高くなります。



設置例



設置例

⑤ 使用後の処理方法と注意点

- ・天日干しで処理する場合
天日干しすると1~3週間程度でポリマーが脱水し、袋の膨らみが軽減されます。
カッターで切れ目を入れて、中のポリマーを直射日光に当てると早く分解します。
ポリマーと外装袋は、各自治体の処分方法に従って処分してください。
(気温や天候により、乾燥するまでの日数は変わります)
- ・市販品の脱水剤(塩化カルシウムなど)で処理する場合
本品の入るサイズの入れ物を用意し、水を約20ℓ入れてください。
(ゴム手袋またはビニール手袋の使用をお勧めします)
貯めた水に脱水剤を約250g入れて、よく混ぜます。
その後に膨らんだ本品を浸します。
約20分後、本品を絞ることで、吸水前と同じくらいのおおきさになります。
脱水後は本品を乾燥させて、各自治体の処分方法に従って処分してください。



水に脱水剤を入れて混ぜる



約20分間浸しておく



約20分後、絞って脱水させる

☆お問い合わせ先

株式会社シーメイト

〒733-0012

広島県広島市西区中広一丁目20番16号

TEL: 082-235-2351

FAX: 082-235-2352

E-mail: info@seamate.co.jp

URL: <http://www.seamate.co.jp/>



SEAMATE Inc.

ご使用の際は説明書(両面)を必ずお読みください。