

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601006

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。

■使用上のご注意


- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。


2 適応車種

トヨタ	●アルファード 08.05 ~	●エスティマ 06.01 ~	●プリウス 09.05 ~	●ベルタ 05.11 ~
	●ヴィッツ 05.12 ~ 10.12	●オーリス 06.11 ~	●プリウスα 11.05 ~	●マークX 04.11 ~
	●ヴェルファイア 08.05 ~	●カローラ 06.10 ~	●ブレイド 06.12 ~	●ラクティス 05.10 ~
	●クラウン 03.12 ~ 12.12	●bB 05.12 ~	●レクサスHS, IS, LS 05.08 ~	
対応純正品番 87139-30020 87139-30040				

3 交換作業(例)






■bB・オーリス・ブレイドの場合

- 1 グローブボックスのダンパーステーを外す。

- 2 グローブボックスを上引き上げて外す。

- 3 フィルターカバーを外す。

- 4 フィルターを引き出す。

- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。



■ヴィッツ・エスティマ・ハイエース他の場合

- 1 グローブボックスの両壁を外側に押して開いてグローブボックスを外す。

- 2 フィルターカバーのツマミ(左側)を掴む。

- 3 フィルターカバーを外す。

- 4 フィルターを回して引き出す。

- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。


■クラウン・レクサス各車の場合


1

交換作業前に内気循環モードにする。




2

グローブボックス内の棚を上上げて手前に外す。




3

グローブボックス奥のカバーを外す。



4

フィルターフレームを引き出す。



5

フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

■マークXの場合


1

交換作業前に内気循環モードにする。




2

グローブボックスの両壁を外側に押して開いてグローブボックスを外す。




3

2ヶ所のツメを押しながら



4

フィルターフレームを引き出す。



5

フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。