

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601042

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。

■使用上のご注意






- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種

ニッサン	●X-TRAIL 07.08 ~	●デュアリス 07.05 ~	対応純正品番 AY685-NS009 27277-EN025
	●セレナ 05.06 ~	●ラフェスタ 04.12 ~	

3 交換作業(例)


■ラフェスタの場合

- 1 グローブボックス下側のフィルターカバーを確認する。

- 2 フィルターカバーを外す。

- 3 フィルターを引き出す。

- 4 フィルターを潰しながら取り外す。

- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。


■セレナの場合


1

クリップを外し、カバーを外す。




2

フィルターカバーを外す。



3

フィルターを潰しながら取り外す。




4

フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

※フィルター装着時のコツ

1


フィルターを潰しながら斜めに差し込む。



UPマークの矢印が助手席側挿入口から見て上向きになるように取り付けてください。


2

フィルターを奥に突き当たるまで差し込む。



3

③の端部を指で押し込む。



4

フィルターカバーを取付ける。