

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601058

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 本フィルターは、純正フィルター装着車の交換用フィルターです。純正フィルター未装着車にはフィルターカバーがありません。純正フィルター未装着車に取り付ける場合は、別途純正フィルターカバーが必要です。
 - 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種

ニッサン	●マーチ K12系 02.03 ~ 10.07	対応純正品番 27891-AX025 AY685-NS007
	●キューブ Z10系 02.10 ~ 08.11	

3 交換作業(例)


■マーチの場合

- 1 グローブボックスを開き
右側面のパネルを確認。
 - 2 右側面のパネルを外す。
 - 3 ダンパーのひもを外す。
 - 4 ヒンジピンを外す。
(左右両方)
 - 5 グローブボックススリッド
を外す。
 - 6 グローブボックスのビスを
外す。(7か所)
 - 7 グローブボックスを外す。
 - 8 フィルターを引き出す。
 - 9 フィルターを外す。
 - 10 フィルター交換・
装着後は、逆の
手順にて復元
してください。
-

■キューブの場合


1

グローブボックス下側のビスを外す。(4か所)




2

グローブボックスを開いて
上側のビスを外す。(4か所)




3

グローブボックスを外す。




4

フィルターを引き出す。



5

フィルターを外す。



6

フィルター交換・装着後は、
逆の手順にて復元して
ください。

- 新しいフィルターを装着する際は、フィルターを縮めて挿入してください。
- フィルターはカチッと音がするまで確実に押し込んでください。

