

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601067

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に



注意

- 本フィルターは、純正フィルター装着車の交換用フィルターです。純正フィルター未装着車にはフィルターカバーがありません。
純正フィルター未装着車に取り付ける場合は、別途純正フィルターカバーが必要です。
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
- 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
- フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種

ニッサン ●キューブ Z12系 09.11 ~ ●リーフ ZE0系 10.12 ~
●ジューク F15系 10.06 ~


対応純正品番
AY685-NS017

3 交換作業(例)

■キューブ・ジュークの場合

1

グローブボックスを開く。




2

グローブボックスリッドを外す。



3

グローブボックスを固定しているビスを外す(9か所)




4

グローブボックスを外す。




5

フィルターカバーの位置を確認。




6

フィルターカバーを外す。




7

フィルターを引き出して外す。




8

新しいフィルターを入れる際は、押しつぶして差し込んでください。



9


フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。



■リーフの場合


1

グローブボックスを開く。




2

グローブボックス奥のカバーを外す。




3

フィルターカバーの位置を確認。




4

フィルターカバーを外す。




5

フィルターを引き出す。




6

フィルターをグローブボックスの下側に引き出して外す。




7

フィルターを引き出して外す。



8

新しいフィルターを入れる際は、押しつぶして差し込んでください。



9

フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。