

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601094

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違いないように確認してください。

■使用上のご注意


- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種


ホンダ	●インサイト 09.02 ~	●フィット 07.10 ~ 13.10	対応純正品番
	●CR-Z 10.02 ~	●フリード 08.06 ~	80291-TF0-003
	●フィットハイブリッド 07.10 ~ 13.10		80291-TF0-941

3 交換作業(例)


1
グローブボックスの両壁を押して
開いてストッパーピンを外す。




2
グローブボックスを下側へ
下げる。



3
フィルターカバーを外す。



4
フィルターを引き出す。



5
フィルター交換・装着後は、
逆の手順にて復元して
ください。

