

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601103

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。





■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種

ミツビシ	●i(アイ)	06.01 ~	●i-MiEV	09.07 ~	対応純正品番 7803A012 29891-6A0A0
	●eKアクティブ	05.01 ~ 06.09	●eKクラッシー	05.01 ~ 05.12	
	●eKスポーツ	05.01 ~	●eKワゴン	05.01 ~	
	●トッポ	08.09 ~			
ニッサン	●オッティ	05.06 ~			

3 交換作業(例)

- 1 グローブボックスのビス5本を外す。

- 2 グローブボックス全体を手前に外す。

- 3 フィルターカバーを外す。

- 4 フィルターを引き出す。

- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。
