

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601112

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

△注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

■交換作業を始める前に

- △注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。間違えないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種

ダイハツ	●アトレー 98.12 ~ 05.05	●ストーリア 98.03 ~ 04.06	対応純正品番 88568-97201
	●オブティ* 98.11 ~ 02.07	●ネイキッド 99.11 ~ 04.04	
	●ムーヴ* 98.10 ~ 02.10	●YRV 00.08 ~ 05.08	
	●ミラ* 98.10 ~ 02.12		
トヨタ	●デュエット 98.09 ~ 04.06		

*印の車種には一部装着できない車種があります。

3 交換作業(例)

【はじめに】

下図のステッカーが貼ってあるか確認してください。
フィルター未装着車にはステッカーが貼ってありません。

1

グローブボックス下側の
フィルターフレームを固定
しているビス(2本)を外す。

2

フィルターフレームを
引き出す。

3

UPが上になるように
フィルターフレームに
フィルターを取付ける。

4

フィルター交換・
装着後は、
逆の手順にて
復元してください。

