

取扱説明書

モノタロウ 内装作業用突っ張り式 スタンド

注文コード:31422308

このたびは、内装作業用突っ張り式スタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

適合サイズ(mm) : 1600~2900 静止荷重(kg)(垂直) : 40kg 質量:2.6kg

⚠ 警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 本製品は垂直に使用時の耐荷重は40kg、耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 本製品に破損箇所や異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 本製品にぶら下がったり、登ったりしないでください。
- 長時間支えた状態で放置しないでください。
- 本製品は絶対に改造しないでください。
- 本来の用途以外では使用しないでください。

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- スチール製なので、水のかかる場所や保冷車には使用しないでください。錆びが発生するおそれがあります。
- 天井や壁面などが弱い所では使用しないでください。

使用方法

1. Aを左側へ、Bを下へ押し込みます。
2. 必要な長さまで、内パイプを引っ張ってください。
3. 上ベースが天井や壁などの対象物に接したら、Aを右側へ戻し、下ベースを足で押え、外パイプを左回りに回して固定してください。

収納方法

1. 外パイプを右回りに回し、上ベースを対象物への固定から解除します。
 2. Aを左側へ、Bを下へ押し込みながら、内パイプを収納してください。
- ※ この時、内パイプに手を添えて、指を詰めないように注意し、ゆっくり収納してください。

