取扱説明書

モノタロウ

コード付メスソケット 抜け軽減シート付

注文コード：43627335

この度は、コード付メスソケット 抜け軽減シート付をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

■ギボシ端子付きで簡単接続

DC12V車専用

使用可能電力
DC12V80W以下

使用上・安全上のご注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ●DC12V車専用です。　※注：DC24V車での使用はできません。
- ●シガーライターには使用できません。
- ●接触不良による発熱の可能性がありますので、ソケットの内部とプラグの汚れをよく拭き取ってご使用ください。
- ●コードの接続はギボシ端子を使用し、スリーブ等を使用して確実に絶縁処理を行って接続してください。
- ●接触不良や発熱の原因となりますので、プラグは確実に差し込んでください。
- ●糸部プラグの形状により、使用できない場合があります。
- ●使用可能電力を超える使用は絶対にしないでください。
- ●本品はヒューズを内蔵しておりません。電装品を保護するために、ヒューズホルダーを使用して配線にヒューズを組み込んでください。
- ●8時間以上の連続使用はしないでください。
- ●本品は防水タイプではありません。水のかかる箇所では使用しないでください。
- ●故障の原因となりますで、コードを引っ張らないでください。
- ●取り付け後は接続状態などを定期的に確認してください。異常があれば使用しないでください。
- ●本品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。

取り付け手順

①バッテリーなどから電源をとり配線してください。
②本製品の赤色コードをプラス側に接続し、黒色コードをマイナス側に接続してください。
③取り付ける電装品のプラグを本品のソケットに差し込んでください。

※保安基準（法令）に違反するような取り付けはしないでください。違法改造によるトラブルや事故については、当社は一切責任を負いません。
※取り付けの不備や配線ミスなどによる事故について、当社は一切責任を負いません。
※本製品を改造して使用された場合の自己について、当社は一切責任を負いません。
※仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。

抜け軽減シート使用方法

①付属の抜け軽減シートの凸のある方をカープラグ側にして先端に取付てください。
②シガープラグに抜け防止軽減シートを付けたままコード付きメスソケットに確実に差し込んでください。
※シガープラグの先端の形状により抜け軽減シートが2枚いる場合もございます。（別売）
③確実に差しこみソケットからはみ出たシートを適当な長さにお好みでカットしてください。
※定期的にソケットとシガープラグの接続状態を確認してください。

材　質	ソケット本体	PVC
	コード	PVC/同線（電気用軟銅線）0.75sp
	端子	黄銅（スズメッキ）
	スリーブ	塩化ビニール
	抜け軽減シート	シリコン

株式会社 MonotaRO
https://www.monotaro.com/
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA

作成日　2022.03.03