

取扱説明書

モナロウ バーコードリーダー CCD USB接続タイプ^o

注文コード：53828313（白）／ 53828329（黒）

このたびは、バーコードリーダー CCD USB 接続タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- ・燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所への設置および使用は、絶対にしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ・スキャン部の赤色 LED を直視したり、他人に向けたりしないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因となります。
- ・雨がかかる場所や結露しやすい場所に設置しないでください。また濡れた手で本機を触らないでください。感電の原因となります。

注意

- ・直射日光が当たる場所、温度や湿度の変化が大きい場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・過度な衝撃や振動をあてないでください。故障の原因となります。
- ・本製品の使用前には必ず、各部に傷や断裂、損傷がないか確認してください。
- ・使用時にぶついたり、強い衝撃が加わったりしたときは必ず各部を点検し、異常を感じたら速やかに使用を中止してください。
- ・ケーブル部を無理に引っ張ったり、ケーブル部を持ってぶら下げたりしないでください。
- ・本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

■ 特長

- 読取深度：最大 200mm、読取解像度：最小 4mil/0.1mm
- さまざまなコードシステムに対応（S1DataBar や GS1DataBarLimited など）
- ハンズフリーモード対応（連続読取モード）
- バーコード読取をするだけで簡単に設定変更が可能

2 各部の名称と機能

■ 名称一覧

- ① スキャン部
- ② スキャンボタン
- ③ USB ケーブル



3 使いかた

■ パソコンとの接続

パソコンを起動し、本機の USB ケーブルをパソコンの USB 端子に接続します。



⚠ 注意

- パソコンの OS によっては、デバイスドライバーをインストールするためのメッセージが表示される場合があります。表示にしたがって、インストールを完了してください。
- 本機をパソコンに接続する際は、起動中のアプリケーションをすべて終了することをおすすめします。
- USB 以外のインターフェースを使用する場合は、「インターフェース選択設定」を変更する必要があります。設定方法については、「本機の設定を変更する」をご覧ください。

■ バーコードを読み取る

1. スキャン部をバーコードに向け、スキャンボタンを押す

- 赤色 LED がバーコードと重なるようにスキャン部の向きを調節してください



バーコードの読み取りが完了すると、ピープ音が鳴り、赤色 LED が消灯します。

2. 読み取ったデータがパソコンに転送されたら、次のバーコードを読み取ります

■ 本機の設定を変更する

インターフェース、スキャンモード、読取り音（ピープ音）の設定など、本機の各種設定を変更します。

設定を変更するには、「設定マニュアル」に掲載されている設定用コードを読み取ってください。

「設定マニュアル」は、弊社ウェブサイトの本製品のページからダウンロードしてください。

⚠ 注意

- 工場出荷時の初期設定は「設定マニュアル」に記載されています。バーコードリーダーを使用する前に、使用環境に合わせて、設定を変更してください。

■ 仕様

注文コード	53828313	53828329
本体カラー	白	黒
対応 OS	Windows 10、8.1、8、7、Vista Mac OS X v10.9 (Mavericks) ~ v10.11	
供給電圧	DC5V ± 5%	
読取深度	200mm@20mil/0.5mm、PCS90% 30mm@4mil/0.1mm、PCS90%	
スキャンレート	100 スキャン / 秒 ± 10%	
光源	可視赤色光 632nm LED	
インターフェース	USB	
対応コード	JAN、EAN、UPC GS1-128 (EAN128)、Code39、 Code39FullASC II、Code32、 Code128、CODABAR、NW7、 Interleave 25、Industrial 25、 MSI、PLESSEY、Code 93、GS1 DataBar、GS1 DataBarLimited	
外形寸法	65.01 × 168.01 × 54.92mm	
ケーブル長 (USB)	1.5m	
質量	本体：90g、ケーブル 60g	

4 設定マニュアル

■ 当社ホームページから設定マニュアルをご覧ください。

