

研磨ベルト・成分表・安全シート

製品情報と会社情報

製品名 モノタロウ 研磨ベルト
会社名 株式会社MonotaRO
所在地 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名 商品お問合せ窓口
電話番号 0120-443-509
FAX番号 0120-289-888
緊急連絡先 所在地と同じ
改定日 2015年2月23日
管理番号 M150324

危険有害性の要約

危険性：危険性は極めて低い。

有害性：研磨作業中に発生する粉じんは眼、皮膚を刺激することがある。

研磨作業中に発生する粉じんを吸収すると健康障害を起こすことがある。

環境影響：研磨作業中に粉じんが発生するので作業環境を汚染する恐れがある。

【GHS分類】（構成純物質について）

別表参照

【GHSラベル要素】（構成純物質について）

別表参照

研磨布成分（構成1）アルミナ砥粒

物質の特定 (混合物)	名称	化学式又は 構造式	CAS番号	含有量(%)
	酸化アルミニウム	Al ₂ O ₃	1344-28-1	25～45
	炭酸カルシウム	CaCO ₃	471-34-1	5～20
	合成氷晶石	Na ₃ AlF ₆	13775-53-6	1～10
	樹脂硬化物		なし	15～30
	基材(綿布)		なし	15～35
接着剤	一次塗装	合成樹脂+無機質充填剤		
	二次塗装	合成樹脂+無機質充填剤		
	オーバーサイズ	合成樹脂+無機質充填剤		

研磨布ベルト（完成品）

危険・有害性の分類	分類の名称 : 分類基準に該当しない。
	危険性 : なし
	有害性 : 研磨作業中に発生する粉塵は、眼・呼吸器系を刺激することがある。 皮膚を刺激することがある。

応急処置	<p>眼に入った場合 多量の水で直ちに眼を洗い流す。直ちに医師の手当を受ける。</p> <p>皮膚に付いた場合 汚染部位を石鹼と水で洗う。</p> <p>吸入した場合 徴候や症状がでた場合は、新鮮な空気のところへ患者を移動させる。 徴候や症状が持続する場合は、医師の手当を受ける。</p> <p>飲み込んだ場合 適用しない。</p> <p>応急処置に関する特記事項 応急処置はすべて切断又は研磨作業中に発生する粉塵によるものです。</p>																														
火災時の処置	<p>消火方法 ヘルメット、自給式呼吸器、防火服、腕、胴、脚等の保護バンド、頭部保護具を含む完全保護服を着用のこと。</p> <p>消火剤 水・二酸化炭素・粉末消火薬剤・泡消火剤</p> <p>火災時の処置に関する特記事項 適用しない。</p>																														
暴露防止措置	<p>管理濃度・許容濃度</p> <table border="1" data-bbox="466 1035 1430 1395"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>化学式又は構造式</th> <th>CAS番号</th> <th>管理濃度</th> <th>許容濃度 TLV-TWA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>酸化アルミニウム</td> <td>Al₂O₃</td> <td>1344-28-1</td> <td>設定されていない</td> <td>1mg/m³</td> </tr> <tr> <td>炭酸カルシウム</td> <td>CaCO₃</td> <td>471-34-1</td> <td>設定されていない</td> <td>設定されていない</td> </tr> <tr> <td>合成水晶石</td> <td>Na₃AlF₆</td> <td>13775-53-6</td> <td>設定されていない</td> <td>2.5mg/m³(Fとして)</td> </tr> <tr> <td>樹脂硬化物</td> <td></td> <td></td> <td>設定されていない</td> <td>設定されていない</td> </tr> <tr> <td>基材(綿布)</td> <td></td> <td></td> <td>設定されていない</td> <td>設定されていない</td> </tr> </tbody> </table> <p>設備対策 硬化物の研磨、切削を行う場合は、適切な局所排気装置を使用する。 換気が充分でない場合は、適切な呼吸保護具を使用する。集塵装置を使用する。</p> <p>保護具</p> <p>呼吸保護具 切断又は研磨作業中に発生する粉塵の吸入を避ける。 汚染物質の空気中での濃度に基づいた検定済の呼吸器を選択すること。半面防塵マスク、全面防塵マスク</p> <p>保護眼鏡 サイドシールド付きの安全眼鏡を着用する。</p>	名称	化学式又は構造式	CAS番号	管理濃度	許容濃度 TLV-TWA	酸化アルミニウム	Al ₂ O ₃	1344-28-1	設定されていない	1mg/m ³	炭酸カルシウム	CaCO ₃	471-34-1	設定されていない	設定されていない	合成水晶石	Na ₃ AlF ₆	13775-53-6	設定されていない	2.5mg/m ³ (Fとして)	樹脂硬化物			設定されていない	設定されていない	基材(綿布)			設定されていない	設定されていない
名称	化学式又は構造式	CAS番号	管理濃度	許容濃度 TLV-TWA																											
酸化アルミニウム	Al ₂ O ₃	1344-28-1	設定されていない	1mg/m ³																											
炭酸カルシウム	CaCO ₃	471-34-1	設定されていない	設定されていない																											
合成水晶石	Na ₃ AlF ₆	13775-53-6	設定されていない	2.5mg/m ³ (Fとして)																											
樹脂硬化物			設定されていない	設定されていない																											
基材(綿布)			設定されていない	設定されていない																											

物理／化学的性質	<p>外観等 : 砥粒を織布に接着した研磨工具。</p> <p>沸点／範囲 : 適用しない</p> <p>融点／範囲 : 適用しない</p> <p>蒸気圧 : 適用しない</p> <p>水溶性 : 適用しない</p> <p>比重 : 適用しない</p> <p>蒸気密度 : 適用しない</p> <p>蒸気濃度 : 適用しない</p> <p>pH : 適用しない</p> <p>粘度 : 適用しない</p>
危険性情報	<p>引火点 : 適用しない</p> <p>燃焼範囲－下限 (%) : 適用しない</p> <p>燃焼範囲－上限 (%) : 適用しない</p> <p>発火点 : 適用しない</p> <p>避けるべき物質 : 適用しない</p> <p>有害な分解物 : 通常の使用条件においては、有害な分解物の発生は予想されない。しかしながら、火炎または極端な過熱により次の分解物を放出することがある。 一酸化炭素・二酸化炭素・窒素酸化物・シアン化物・ホルムアルデヒド</p> <p>安定性・反応性 : 安定。危険な重合は起こらない。</p>
有害性情報	<p>眼に入った場合 本品を正常に使用している場合に、眼に入ることは予想されない。</p> <p>眼の機械的刺激 : 症状は刺激、発赤、角膜の傷、催涙を含むことがある。 切断、研磨又は機械加工によって発生する粉塵は眼を刺激することがある。</p> <p>皮膚に付いた場合 皮膚に付いた場合の健康障害は予想されない。</p> <p>機械的な皮膚刺激 : 症状はかゆみ、発赤を含むことがある。</p> <p>吸入した場合 吸入した場合の健康障害は予想されない。 切断、研磨又は機械加工によって発生する粉塵は呼吸器系を刺激することがある。</p> <p>飲み込んだ場合 本品は、摂取される可能性は少ない。</p> <p>その他有害性情報 本品は、適切な条件又は当社の使用方法に従って使用する場合は、危険有害性はない。しかし、本品の取扱説明書に従わないで使用する場合は、製品の性能に影響を与え、危険有害性を起こす可能性がある。</p>
適用法令	労働安全衛生法 粉塵障害防止規則
その他	<p>記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。</p> <p>また、注意事項は、通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。</p>

構成純物質のGHS分類

○印が該当する物質	○	○
	酸化アルミニウム	合成水晶石

物理化学的危険性

火薬類	分類対象外	分類対象外
可燃性・引火性ガス	分類対象外	分類対象外
可燃性・引火性エアゾール	分類対象外	分類対象外
支燃性・酸化性ガス類	分類対象外	分類対象外
高压ガス	分類対象外	分類対象外
引火性液体	分類対象外	分類対象外
可燃性固体	区分外	区分外
自己反応性化学品	分類対象外	分類対象外
自然発火性液体	分類対象外	分類対象外
自然発火性固体	区分外	区分外
自己発熱性化学品	区分外	区分外
水反応可燃性化学品	区分外	区分外
酸化性液体	分類対象外	分類対象外
酸化性固体	区分外	分類できない
有機過酸化物	分類対象外	分類対象外
金属腐食性物質	分類できない	分類できない

健康に対する有害性

急性毒性(経口)	区分外	区分外
急性毒性(経皮)	分類できない	区分外
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん)	分類できない	分類できない
急性毒性(吸入:ミスト)	分類対象外	分類できない
皮膚腐食性・刺激性	分類できない	区分外
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	分類できない	区分外
呼吸器感作性	分類できない	分類できない
皮膚感作性	分類できない	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない	分類できない
発がん性	区分外	分類できない
生殖毒性	区分できない	分類できない
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)	区分3(気道刺激性)	区分3(気道刺激性)
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)	区分1(吸入:肺)	分類できない
吸引性呼吸器有害性	分類できない	分類できない

環境に対する有害性

水生環境急性有害性	分類できない	区分2
水生環境慢性有害性	分類できない	区分外

ラベル要素

絵表示又はシンボル		
注意喚起語	危険	警告
危険有害性情報	呼吸器への刺激のおそれ 長期又は反復ばく露吸入による肺の障害	呼吸器への刺激のおそれ