

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	青棒 1050g
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
整理番号	M200507
推奨用途及び使用上の制限	研磨材

2. 危険有害性の要約

GHS分類	呼吸器感作性 区分1
健康に対する有害性	皮膚感作性 区分1 特定標的臓器毒性（反復暴露） 区分1（肺） 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素 シンボル



注意喚起語 危険有害性情報

危険
H317 アレルギー性皮膚炎反応を起こすおそれ
H334 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
H335 呼吸器への刺激のおそれ
H372 長期又は反復暴露による肺の障害

注意書き 安全対策

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P262 取扱後は汚染箇所よく洗うこと。
P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
P271 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P285 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。

救急措置

P314 気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。
P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
P302+ P352 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
P304+ P341 吸入した場合：呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P333+ P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
P342+ P311 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。

保管

P235 涼しいところに置くこと。
P410+ P403 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

廃棄

P501 内容物/容器を承認を受けた廃棄物処理施設に廃棄すること。

その他情報

他に分類できない危険有害性(HNOC) 該当せず

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

成分	濃度又は濃度範囲	化学特性	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
酸化クロム（Ⅲ）	64%	Cr ₂ O ₃	(1)-284		1308-38-9
酸化アルミニウム	21%	Al ₂ O ₃	(1)-23		1344-28-1
脂肪酸	9.0%	非公開	非公開		非公開
動植物油脂	6%	非公開	非公開		非公開

分類に寄与する不純物及び
安定化添加物
労働安全衛生法

情報なし

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)

クロム及びその化合物(政令番号:142) (64%)

酸化アルミニウム(政令番号:189) (21%)

化学物質排出把握管理促進法（P R T R法）

法文物質名称	規制区分
クロム及び三価クロム化合物	第一種指定化学物質(法第2条 第2項、施工令第1条別表第1)

4. 応急措置

吸入した場合

うがいをを行う。新鮮な空気のある場所に移動させ、安静にさせる。

皮膚に付着した場合

水又は温水で洗い流した後、石鹼を使い洗い落とす。

目に入った場合

擦らず眼を開いて清浄な水で洗い流す。痛みや残留物がある時は速やかに医師の手当てを受ける。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて擦らずに洗い流す。

飲み込んだ場合

水で口の中を洗浄し、多量の牛乳や卵白などを飲ませた後吐き出させ、速やかに医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消化剤

水、泡沫、粉末、炭酸ガスなど

特有の消化方法

火元への燃焼源を絶ち、粉末消化剤や泡消化剤などで風上から消火する。直接の注水は飛沫する恐れがあるので注意する。

移動可能な容器は安全な場所に移す。

防災活動に無関係の者は、風上の安全な場所に避難させる。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具

及び緊急措置

作業の際には必ず保護具（保護フェイス、保護手袋、保護衣等）を着用する。

環境に対する注意事項

公共水域に流さないよう留意し、砂、土壌などで拡散を防止する。

回収・中和

掃き集めて容器に回収する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

研磨作業で生じる粉塵を吸い込んだり目に入れたりしないため、研磨作業場は排気装置を設け、粉塵マスクや保護メガネなど適切な保護具を着用して、出来るだけ暴露を避けるように努める。作業後はうがい、手洗いなどを行う。

本品自身は自然発火性を有しないが、マグネシウムやアルミニウムを研磨した場合の研磨屑（パフ滓）は水と反応して水素を発生し、空気と混合して発火することがある。

局所排気・全体換気

労働安全衛生規則第576、577条にあるように、法は粉塵をある濃度以上発散する作業場を有害な作業場と認識し、粉塵の発生抑制のための作業の方法又は機械の改善など必要な措置を講じることを事業者に義務づけている。

安全取扱い注意事項

強酸化生物質との接触や混合は避ける。

保管

保管条件

直射日光の当たらない、水のかからない冷暗所に保管する。

容器包装材料

弊社より供給した容器を使用。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

	管理濃度(厚生労働省)	許容濃度 (産衛学会)	ACGIH
酸化クロム	未設定	0.5mg/m ³ (Crとして)	TWA 0.5mg/m ³ (asCr(ⅠⅠⅠ))
酸化アルミニウム	未設定	【粉塵許可濃度】(第一種粉塵) 吸入性粉塵 0.5mg/m ³ 総粉塵2mg/m ³	TWA 1mg/m ³ (R)

設備対策 研磨作業により粉塵が生じるため、研磨作業場には集塵装置が必要である。
作業所の近くに、洗眼や身体洗浄設備を設けることが望ましい。

保護具

呼吸器の保護具	防塵マスク
手の保護	保護手袋等
眼の保護	保護メガネ等
皮膚及び身体の保護具	安全靴等

9. 物理的及び科学的性質

物理的状态

形状	固体
色	緑色
臭い	無臭
pH	情報なし
融点/凝固点	情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲	情報なし
引火点	180℃ (不明)
自然発火温度	情報なし
燃焼性 (固体、ガス)	情報なし
燃焼又は爆発範囲	情報なし
蒸気圧	情報なし
蒸気密度	情報なし
蒸発速度 (酢酸ブチル=1)	情報なし
比重 (密度)	2.6(g/ml)(20℃)
溶解性	水に溶解しない
オクタノール/水分配係数	情報なし
分解温度	情報なし
粘度	情報なし
粉塵爆発下限濃度	情報なし
最少発火エネルギー	情報なし
体積抵抗率 (導電率)	情報なし
その他	軟化点 : 58℃

10. 安全性及び反応性

安定性	室温で安定
危険有害反応可能性	水との反応性はない
避けるべき条件	高温に加熱しない
混触危険物質	強酸化性物質
危険有害な分解生成物	不完全燃焼させるとCO (一酸化炭素) が生じる

11. 有害性情報

急性毒性	情報なし
酸化クロムとして	
急性毒性 : 経口	データなし
酸化アルミニウムとして	
急性毒性 : 経口	ラット LD50>5000mg/kg (IUCLID(2000)) の記載より区分外とした。

12.環境影響情報

環境に関する有害性

情報なし

生態毒性

情報なし

土壤中の移動性

データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

環境法律に従って廃棄物を破棄すること。

汚染容器及び包装

国、都道府県、及び市町村の規制に従って廃棄すること。
廃棄物は、承認を受けた産業廃棄物業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報

該当しない

UN No.

該当しない

航空規制情報

該当しない

UN No.

該当しない

国内規制

陸上規制情報

労働法に定められている運送方法に従う

海上規制情報

船舶安全法の規定に従う

国連番号

該当しない

海洋汚染物質

非該当

航空規制情報

該当しない

国連番号

該当しない

特別安全対策

運搬に際して、容器からの漏れのないこと確かめ、転倒、落下、破損のないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

15. 適用法令

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物（法第57条の2、施行令第18条の2別表第9）

外国為替及び外国貿易法

輸出入貿易管理令別表第1の16の項（2）

化学物質排出把握管理促進法
（PRTR法）

（第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法

該当しない

水質汚濁防止法

該当する

海洋汚染及び海上災害の防止に
関する法律

該当しない

廃棄物の処理及び掃除に関する

法律

産業廃棄物

16. その他の情報

参考文献

GHS分類データ
使用原料のSDS

その他

・本データシートは、化学製品の工業的な一般的取扱いに際しての安全な取扱いについて最新の情報を集めたものであるが、万全ではありません。
・新たに情報を入手した場合は追加又は訂正されることがあります。
・化学製品に他の化学物質を混合したり、特殊な条件で使用するときは別途、安全性の評価を実施願います。
・本データシートは保証値ではありません。