

安全データシート

セクション(1) 製品及び会社情報

製品名：ナシジテープ ハーネス結束用
 会社名：株式会社 MonotaRO
 所在地：〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町 2-183 リベル 3 階
 担当者名：商品お問合せ窓口
 電話番号：0120-443-509
 FAX 番号：0120-289-888
 緊急連絡先：所在地と同じ
 整理番号：M201124

セクション(2) 組成、成分情報

成分		CAS 番号	OSHA 許容 暴露限度	ACGIH 作業 環境許容濃度	他の推奨 制限値	%
フィルム	ポリ塩化ビニル	9002-86-2				47.5
	フタル酸ジイソノニル (DINP)	28553-12-0				38.0
粘着剤	水	7732-18-5				8.4
	その他	非該当				6.1

セクション(3) 危険有害性の要約

ラベル内容：必要なし
 健康に対する有害性：
 吸入した場合：ごくわずかな刺激
 皮膚に付着した場合：ごくわずかな刺激
 飲み込んだ場合：知見なし
 眼に入った場合：加工中の蒸気はわずかな刺激を起こすことがある。
 その他の情報：なし

セクション(4) 応急措置

吸入した場合：作業者を新鮮な空気の場所に移す。
 飲み込んだ場合：知見なし
 皮膚に付着した場合：症状が現れる場合、直ちに多量の水で洗い流す。
 眼に入った場合：症状が現れる場合、直ちに多量の水で洗い流す。
 いずれの場合も早急に医師の診断を受ける。

セクション(5) 火災時の措置

消火剤：炭酸ガス、砂/土、泡消火剤、水

特別な消火手順：自給式呼吸装置と保護具を着用し、皮膚と眼への接触を防ぐこと。

異常火災の危険性：化学物質は連続使用または高熱で燃焼することがある。

セクション(6) 漏出時の措置

漏出と漏洩：加工中に発生するテープ屑、例えば切れ端/破片は、掃き集めてドラム缶またはビニル袋に廃棄する。

大規模な漏出：地域の規則に従って焼却するか埋め立てる。

保護具：なし

セクション(7) 取扱い及び保管上の注意

取扱い：換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

高温材料への接触による火傷を防ぐために特別な注意が必要である。

保管：熱、火花及び直火から遠ざける。

セクション(8) 暴露防止及び保護措置

暴露防止：作業環境許容濃度（8時間、時間加重平均値）：非該当

短時間暴露限界値：非該当

保護対策：吸入：非該当 衣服：非該当 眼：非該当

手袋：皮膚に触れて刺激を起こす場合、適切な手袋を着用する。

その他の保護対策：なし

セクション(9) 物理的および化学的性質

沸点：非該当

比重：非該当

融点：非該当

PH：非該当

水に対する溶解性：不溶

分解温度：

外観及び臭い：琥珀色のシート、無臭

セクション(10) 安定性及び反応性

安定性：安定している

(避けるべき条件)：直火、熱、火花及び他の発火源

混触危険物質 (避けるべき物質)：知見なし

危険有害な分解生成物：燃焼により二酸化炭素、炭素、窒素酸化物または他の化学物質が発生する。

危険有害な重合：起こらない。

セクション(11) 有害性情報

吸入した場合：加工中の蒸気は刺激を起こすことがある。

飲み込んだ場合：知見なし

皮膚に付着した場合：症状が現れる場合、直ちに多量の水で洗い流す。

眼に入った場合：鋭利な切れ端は眼を傷つけることがある。長期暴露：非該当

セクション(12) 環境影響情報

生態毒性：魚類の半数致死濃度（48時間）：非該当

ミジンコの半数致死濃度（48時間）：非該当

藻類（96時間）：非該当 バクテリア（6時間）：非該当

悪影響は予想されない。

環境動態：分解と生体内蓄積に関するデータに基づいて、環境への有害性は排除できない。

セクション(13) 廃棄上の注意

本製品は埋め立て処理できる。

処理は、地域と州の規則に従うこと。

セクション(14) 輸送上の注意

ADR（欧州危険物道路輸送規則）国際連合危険物輸送勧告 No.

備考：どの国際輸送手段でも危険はない。

クラス：危険物ではない。

セクション(15) 適用法令

欧州経済共同体に従ったラベル付け

ハザードシンボル：なし

リスクフレーズ：長期の皮膚接触により感作を引き起こす可能性がある。

セーフティフレーズ：良好な労働衛生上の安全に従って取り扱うこと。

セクション(16) その他の情報

用途：電気絶縁、パッケージング、包装

本書に述べる情報は当社の現在の知見に基づいており、一定の特性を保証するものではありません。
当社製品の受領者は既存の法律と規則を守る責任があります。