

安全データシート

(1) 化学品及び会社情報

製品名	ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
整理番号	M211006

(2) 危険性識別

ラベル識別：入らない

潜在的な健康に影響を与える：－

吸入：非常に軽い刺激性がある。

皮膚：非常に軽い刺激性がある。

摂取：－

目：加熱したら、発生したガスは軽い刺激性を起こす可能性がある。

その他の情報：なし

(3) 成分識別情報

純物質：

日本語と英語名：ポリ塩化ビニール（Polyvinyl Chloride）		
省略語：PVC		
ケミカルアブストラクトサービス登録番号（CAS 番号）：9002-86-2		
有害の成分（濃度範囲）：89.0 ～ 93.0 %（以下の物質が含まれています）		
危険成分の名称	濃度範囲	備考
フタル酸ジイソノニル（DINP）	29	

純物質：

日本語と英語名：トルエン（Toluene）		
省略語：METHYLBENZENE、METHYLBENZOL、PHENYLMETHANE、TOLUOL		
ケミカルアブストラクトサービス登録番号（CAS 番号）：108-88-3		
有害の成分（濃度範囲）：0.1～1.5 %		

混合物：

化学の性質：－		
危険成分の名称	濃度範囲	備考
ゴム接着剤	7.0 ～ 11.0 %	トルエン込み

(4) 緊急処置

吸入：被害者を通風の場所に移動させる。r

摂取：－

皮膚：症状が現れた場合、直ちに多い水で洗い流す。

目：症状が現れた場合、直ちに多い水で洗う。。

直ちに医師の診断を受ける。

(5) 防火処置

消火剤：二酸化炭素、砂、土、水、泡消火剤を使用する。

消火方法：皮膚及び目を保護するように、保護胴衣と自給式の呼吸器を装備する。

火災に特別な危害：熱を発生させ続けると、化学物質が燃焼される可能性がある。

(6) 事故漏洩の処置

漏れとこぼれ：加工工程に両端のログロールより発生する。例えば、切断してから、両端のテープをドラム缶又はプラ袋に入れる。

大量なこぼれ：燃焼又は地下に埋めて、各地方政府の規制に準ずる。

保護器具：ない

(7) 取扱い及び保管

取扱い：換気不良の場所は適当な呼吸器具を装備する。特に熱い材料に接触しないように注意する。

保管：熱、火花、火気を厳禁する。

(8) 暴露管理/個人防護

暴露管理：TLV(8Hr, TWA)：設定されていない。STEL：設定されていない。

保護器具：吸入：不要。保護胴衣：不要。保護メガネ：不要。保護手袋：皮膚に刺激が発生するときに適当な手袋を着用すること。

その他の保護器具：不要。

(9) 物理的及び化学的物性

沸点：N. A.

比重：N. A.

融点：N. A.

PH：N. A.

水溶性：無し。

分解温度：適用しない。

外観及びにおい：ロール状、わずかなにおい。

(10) 安定性と反応性

安定性：安定。

(避けるべき条件)：火気、火花、その他発火源を隔離する。

避けるべき物質：未明。

有害な分解物：燃焼時に CO₂、CO、NO_x 又はその他の化学物質が発生する。

有害性重合：危険な重合は起こらない。

(11) 毒物情報

吸入：刺激される可能性がある。

口から摂取：未明

皮膚：症候が現れると直ちに水で洗い流す。

目：鋭い屑は目に障害を起こす可能性がある。

長期間暴露：該当なし。

(12) 環境影響情報

生態毒性 魚 LC50 (48h)：適用しない。 沈丁花 LC50 (48h)：適用しない。
藻 (96h)：適用しない。 バクテリア (6h)：適用しない。
逆の影響は予期されない。

環境影響：生物体に分解物を蓄積する報告がない、環境を危害する影響がない。

(13) 処分時の注意事項

本製品を地中に埋めることが出来る。

廃棄処分は各地方自治体の法令に従う。

(14) 配送情報

ADR UN NO： 該当しない

REMARKS： 危険性なし

CLASS： 危険性なし

(15) 規制情報

有害物表示：該当なし

危険に関する特記事項：長期間に皮膚に接触する過敏を起こす可能性がある。

安全に関する特記事項：取扱いは良好な工業衛生習慣に従う。

(16) その他の情報

この情報は発行時において正確であり、ある特定目的を保証するものではない。

この製品を使用する場合は実際の法律又は規制を注意する義務がある。