

# 製品安全データシート

## 【製品および会社情報】

製品名	ペイントマーカー 油性 中字
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
整理番号	M230612

---

## 【危険・有害性の分類】

分類の名称：引火性液体

危険性：消防法危険物第4類第二石油類に該当

有害性：多量の蒸気を吸入すると麻酔性・粘膜刺激性がある。  
インキに触れると皮膚の刺激及び目に炎症を起こす。  
麻酔作用

環境影響：インキに含まれる溶剤類は生分解性。

---

## 【物質の特定】

単一製品・混合物の区分：混合物

インク成分

キシレン、酸化チタン、石油樹脂、顔料

---

## 【応急処置】

目に入った場合：流水で十分に洗い流し、医師の手当てを受ける。

皮膚についた場合：付着した衣類・靴等を脱ぎ、付着した部分を水又は、  
微温湯を流しながら洗浄し石鹼でよく洗い落とす。

吸入した場合：直ちに空気の新鮮な場所に移動させ新鮮な空気を吸入する。  
衣類を緩め横に寝かす。窓を開け換気する。  
病状に応じ医師の処置を受ける。

飲み込んだ場合：直ちに医師の手当てを受ける。

---

---

### 【火災時の処置】

消火方法：初期火災には粉末、二酸化炭素を用いて消火する。  
周囲の可燃物を安全な所に移す。

消火剤：粉末、二酸化炭素、耐アルコール泡、砂。

---

### 【漏出時の処置】

乾燥砂に吸収させるか、ウエス等でふき取りビニール袋等に入れ密封する。  
窓を開け換気する。

---

### 【取扱い及び保管上の注意】

取扱い：長時間使うときは窓を開け換気する。  
使用後すぐにキャップをする。落としたり振ったりしない。

保管：小さい子供の手の届かない場所に置く。  
火気の近く、直射日光下、自動車内等の高温になる場所に置かない。

---

### 【暴露防止措置】

許容濃度：キシロール（100ppm）

設備対策：換気扇等の局所排気装置。

保護具：保護メガネ、耐油性手袋、マスク

---

### 【物理／化学的性質】

融点：0℃以下

水に対する溶解度：ほとんど不溶。

---

### 【危険性情報】

引火点：25℃～30℃（インキ成分）

可燃性：火気があると引火する。

水との反応性：なし。

---

### 【有害性情報】

急性毒性：LD50（ラット） キシレン（3500mg/kg）

慢性毒性：神経系障害、血管運動障害・腎障害

発癌性：知見なし。

---

---

## 【環境影響情報】

移動性：溶剤は揮発性のため大気中に蒸発する。

残留性・分解性：溶剤は生分解性良好

蓄積性：知見なし。

---

## 【廃棄上の注意】

- ・完全に使い切って処分する。
- ・火中に投入しない。
- ・多量の場合は専門業者に委託する。

---

## 【輸送上の注意】

- ・インキは引火性液体を含むため火気に注意する。
- ・強い衝撃・落下のないよう

---

## 【適用法令】

国連分類番号：クラス3（キシレン）

労働安全衛生法：第2種有機溶剤（キシレン）

消防法：第4類第二石油類非水溶性液体（キシレン）

船舶安全法：引火性液体

---

## 【その他】

ここに述べられた全ての情報は、製造元及び公開の技術情報源より得られたデータに基づいたものであります。

この情報は正しいものと信じられますが、全てのものが含まれているものではありません。

単に指数として使用されるべきものです。

株式会社泰誠社は、この情報が正確で完全であるものと保証・代弁したり、或いは同意するものではありません。

必要とする安全予防手段の採用に対するこの情報の適正性を決めることや、国・州及び地域の法規に従うことは、ユーザーの責任となるものです。

---