外形ホルダの表示方法（角シャンク）

A	背面クランプ方式
C	クランプオン方式
M	二重クランプ方式
P	ピンロック方式（レバーロック方式）
S	スクリュークランプ方式
W	ウエッジロック方式

① クランプ方式

R	丸　形
S	四角形
T	三角形
C	80°菱形
D	55°菱形
V	35°菱形
W	不等辺6角形

② チップの形状

R	右勝手
L	左勝手
N	勝手なし

⑤ 勝　手

⑥ シャンクの高さ

⑦ シャンクの幅

任意記号
任意の識別記号又は数字

⑩ その他

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩
P	C	L	N	R	20	20	K	-	12	

③ 切刃の形状

A	J	U
B	K	W
C	L	Y
D	N	
E	R	
F	S	
G	T	

④ チップの逃げ角

B	5°ポジ
C	7°ポジ
D	15°ポジ
E	20°ポジ
N	0°ネガ
P	11°ポジ

⑧ ホルダの全長

A	32	J	110	S	250
B	40	K	125	T	300
C	50	L	140	U	350
D	60	M	150	V	400
E	70	N	160	W	450
F	80	P	170	Y	500
G	90	Q	180	X	特殊
H	100	R	200		

⑨ チップの切刃長さ

R	T	D
S	C	V

●改良のため予告なく寸法・仕様等の変更がありますのでご了承下さい