



油性鉄部用 シリコン

サビと戦う!!
強力サビドメ剤配合

For Metal Coating



標準塗り面積
(1回塗り)

0.7~0.9m²
タタミ0.4~0.5枚分

乾燥時間

夏期/3~5時間
冬期/6~10時間

塗り重ね時間の目安

夏期/1日以上
冬期/2日以上



ツヤあり
1回塗り

1/12L

消防法上の
非危険物

使用法は注意書きをよく読んで
から使用して下さい。
※アルミ・ステンレスに塗料が染み込む場合があります。

速乾
タイプ

超耐久

シリコン変性アルキド樹脂

高光沢
きれいな仕上がり

●塗膜が硬くキズがつきにくい!!

●シャッターに最適!!

●鉄・アルミ・ステンレスに塗れる!!

商品名 油性シリコン鉄部用 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコン変性アルキド樹脂)、顔料、有機溶剤

用途 ●門扉・ドア・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農
機具など屋内外の鉄部・鉄製品、アルミ建材、ステンレス製品●家具・
建具などの屋内の木部・木製品(床を除く)(食器など直接口に触れ
るものや玩具など誤って口に入れる恐れがあるもの、常時水につか
るところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところには適しません)

塗装方法 ①●塗る面のゴミ・油分・カビ・サビやはがれ
かかった古い塗膜を取り除き、よく乾かします。●アルミ建材や
ステンレスに塗る場合は必ず表面をサンドペーパーで研磨して
下さい。②容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にマイナス
ドライバーを差し込んで開け、棒などで塗料を底からよくかき混
ぜて均一にします。③塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイン
トうすめ液で少し(10%以内)うすめます。④乾燥が不十分な状
態で塗り重ねると塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗って下さい。

取扱上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気
のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入
らないよう、また誤飲しないように注意して取扱して下さい。④有機溶剤が含ま
れているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料
の影響で乾燥後もしばらくの間は塗料の臭いが残ります。⑤塗料がついても支
障がない服装で作業して下さい。⑥取扱い中は手袋などを着用して、皮膚に触
れないようにして下さい。⑦塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、
天気の良い日に塗って下さい。⑧容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供
が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②残った
塗料はフタをし、直射日光や火気のある場所、容器がさびやすい
ところを避けて保存して下さい。

危険



●引火性あり
●有害性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早
く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受
けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空
気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受
けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又
は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁 合成樹脂調合ペイント(P-017)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室

東京03(3846)9545/大阪06(6934)0300

日本製

01-1106

(00-0812)