



2液型ウレタンニス 水性 高耐久2液ウレタンニス

最大耐熱温度100℃
※表面が完硬化した場合
常時高温になるところには不適です。



2液型ウレタンニス 水性 高耐久 2液ウレタンニス

用途 テーブルトップ面やフロア一面(フローリング面・木床面)等の屋内木部

主剤・硬化剤の混合方法

- ① 使用前に主剤をよく攪拌(かはん)します。
- ② 主剤容器の手元を用意 フィルターをしてスプレーに注ぎ(主剤には内部にフィルターが付いており、そのまま噴射する場合は、スプレーの先端(ノズル部分)に手元のフィルターを付けてから噴射して下さい)。
- ③ 次に硬化剤を注入してから、手元のフィルターで注ぎます。(その間に必ず均一に混ざっているかを確認して下さい)。注入後は硬化剤を注入して時間を合わせてから硬化して下さい。
- ④ 注入後は木部は絶対に蘸湿(せきしき)させないで下さい。
- ⑤ 蘸湿後の塗料の使用時間(可供時間)は30分程度です。
- ⑥ 蘠湿によって、塗膜の耐候性(防雨性)が低下するので、塗膜は即ちに揮発しないで下さい。



2液型ウレタンニス 水性 高耐久2液ウレタンニス

用途 テーブルトップ面やフロア一面(フローリング面・木床面)等の屋内木部

耐熱性・耐摩耗性に優れた
強靭な塗膜

最大耐熱温度100℃
※表面が完硬化した場合
常時高温になるところには不適です。

300gセット
(主剤: 250g)
【※シーカー付き】

(一社)日本塗料工業会登録
登録番号 AG2129
F☆☆☆☆
新規開発技術認定証
http://www.jst.or.jp
塗装技術認定証
建設省認定認定された高品質アクリル
アクリルセラミック漆喰等の外壁塗装
漆喰の施工技術者登録制度

注意書きよく読んでから使用して下さい。

*写真はイメージです。

2液型ウレタンニス 水性 高耐久 2液ウレタンニス

用途 テーブルトップ面やフロア一面(フローリング面・木床面)等の屋内木部

耐熱性・耐摩耗性に
優れた強靭な塗膜

最大耐熱温度100℃
※表面が完硬化した場合
常時高温になるところには不適です。

300gセット
(主剤: 250g)
【※シーカー付き】

＊写真はイメージです。

注意書きよく読んでから使用して下さい。

| | |
|-------------|---|
| 商品名 | 水性高耐久2液ウレタンニス |
| 品名 | 主剤(合成樹脂塗料(水系)) |
| 成分 | 主剤 合成樹脂(ポリアクリル酸)、有機溶剂 硬化剤(合酸)、カクテル樹脂(カクテル樹脂)、有機溶剂 物質 |
| 用途 | ●木部で使用が少なく、黒墨に対する保護効果です。 ●樹脂塗装の剥離度数(初期剥離)に優れています。 ●テーブル床面での耐熱性やフローリング等の地面の傷つけ防止に対応可能です。 |
| 特徴 | ●水性化により、無 VOC 化を目指す新技術です。 ●UV 硬化やラバーライク塗膜のソリューション、フレキシブル性は木部の保護されます。また木部の材質でも、腐食性などによる木部の劣化を防ぎます。 ●室内のアグレッシブな環境などでの木製品。 |
| 混合方法 | ●表面の清潔な状態で、主剤と硬化剤を混合してください。 ●表面の清潔な状態で、主剤と硬化剤を混合してください。 ●表面の清潔な状態で、主剤と硬化剤を混合してください。 |
| 塗装方法 | ●木部のプロの道具、主剤は塗りひも木テープ(幅1cm)の端面の塗装。 ●室内のアグレッシブな木製品。 ●主剤のカット(つぶつぶ)とろつき(とろづけ)とろづけとろづけ。 |

用具の入れ方

ニスが冬をさう時に上塗りで作った場合、水素ガスで干すといい。ハケは更に清水に半日以上漬けておき、泥水で干すといい。

取扱い上の注意

●表面の清潔な状態で使用しないで下さい。●体内に吸収しないで下さい。●人体の感覚など、アレルギーが現れることがあります。●本品は油性化粧品ではありません。●木部に付着しないよう、また剥落しないよう注意して貯蔵して下さい。●表面保護のため、木部を洗う場合は、木部の保護性が失なないよう心配り下さい。●溶剤は水やシリカゲル、所定の溶渡性が失なないよう心配り下さい。●水を撒くと、水を吸収して膨張するので、外観が変形する可能性があります。

UV硬化工法

●UV 硬化やラバーライク塗膜のソリューション、フレキシブル性は木部の保護されます。また木部の材質でも、腐食性などによる木部の劣化を防ぎます。

混合方法

●表面の清潔な状態で、主剤と硬化剤を混合してください。

塗装方法

●木部のプロの道具、主剤は塗りひも木テープ(幅1cm)の端面の塗装。

用具の入れ方

●木部のプロの道具、主剤は塗りひも木テープ(幅1cm)の端面の塗装。

取扱い上の注意

●効力の発揮するため、塗装してから直ぐに手を使いません。

保管上の注意

●この商品は、木部の保護機能を発揮するため、木部の表面に直接おこなって下さい。●木部の表面に直接おこなって下さい。●他の接着剤などを併用する際は、必ず相性を確認して下さい。

水性 高耐久2液ウレタンニス 300セット

セット内容



[主剤] 300ml入り
[硬化剤] 50ml入り
[シーカー] 2枚入り

300ml入り
[主剤] 300ml入り
[硬化剤] 50ml入り
[シーカー] 2枚入り

主様専用「アグレッジ」PC NEW-Jアグレッジ
主様専用「アグレッジ」PC NEW-Jアグレッジ
主様専用「アグレッジ」PC NEW-Jアグレッジ

主様専用「アグレッジ」PC NEW-Jアグレッジ
主様専用「アグレッジ」PC NEW-Jアグレッジ
主様専用「アグレッジ」PC NEW-Jアグレッジ