

## 環境にやさしい



**フットボール  
スポーツ**

**超速乾タイプ**

**シリコン変性により  
優れた耐久性  
金・銀は合成樹脂塗料**

### 乾燥時間

夏期/20~30分  
冬期/40~60分

**鉛 無鉛塗料**  
鉛・クロム化合物は  
使用していません。

標準塗り面積(2回塗り)

タタニ0.5~0.9枚分

**0.8~1.5<sub>m²</sub>**

## 用途

電気器具・家具・  
機械器具・自転車・  
スチールドア・  
工作品などの  
鉄部・木部

420 ml

**危險**



●引火性あり ●吸入すると有害 ●皮膚刺激  
●強い眼刺激 ●遺伝性疾患のおそれ  
●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ  
●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に毒性

救急丸

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

## ガス抜きキャップの使い方

### 注意事項

①必ず中身を使い切ってから行って下さい。

③塗料が飛び散っても差し支えな

④容器が倒れないよう平らな場所で行ってください。

## ガス抜きの方法

①スプレーから押しボタンを  
引き抜きます。

引き換

②キャップの内側にティッシュペーパーを6～7枚

詰め、セロハンテープで  
浮かないように止めます。

③ 容器を立てた状態でシステムにキヤップ


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め


 ティッシュを  
貼って、  
テープ止め

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12

お客様相談室 大阪06-6934-0300

<http://www.asahipen.jp>

フィルム：プラスチック（PP） ボタン：プラスチック（PE）  
キャップ：プラスチック（PP） 容 器：スチール

日本製