

ASAHI PEN
Water-Based
Silicon Acrylic Paint
for The Outside Wall.

水性 シリコン外カベ用

酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い!

塗り方

①下地調整

●はがれかかった塗膜やサビは、高圧洗浄機・高圧洗浄機・高圧洗浄機などで洗い落とす。また、凹凸を平滑にする。また、凹凸を平滑にする。また、凹凸を平滑にする。

②養生

●塗料がつかないように養生テープを貼る。また、養生テープを貼る。また、養生テープを貼る。

③よくかきまぜる-1

●塗料を、桶などでよくかきまぜる。また、桶などでよくかきまぜる。また、桶などでよくかきまぜる。

④よくかきまぜる-2

●塗料を、桶などでよくかきまぜる。また、桶などでよくかきまぜる。また、桶などでよくかきまぜる。

商品名 水性シリコンアクリル外カベ用
品名 合成樹脂塗料(水系)
成分 合成樹脂(シリコンアクリル-フッ素)、顔料、紫外線吸収剤(HALS)、防カビ剤、防藻剤、水

特長

- 特殊フッ素樹脂、シリコン樹脂システム及び紫外線吸収剤(HALS)の相乗効果により、耐久性が格段に優れた高機能塗料です。
- 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
- 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期防カビ・防藻(コケ)の発生を防ぎます。
- 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

用途

- 金属系・木質系・無機セメント系・セラミックスなどの各種サイディングの塗り替え
- コンクリート・モルタル・ブロックなどの外まわりの壁やヘリ

注意

●塗料がつかないように養生テープを貼る。また、養生テープを貼る。また、養生テープを貼る。

●塗った面についての汚れは速に洗ってください。また、早めに洗ってください。

株式会社 ASAHI PEN 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 大阪支店 06-6934-0300

ASAHI PEN
Water-Based
Silicon Acrylic Paint
for The Outside Wall.

水性 シリコン外カベ用

酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い!

超耐久 シリコン架橋システム

防藻剤配合 防カビ剤配合

ツヤあり 各種サイディング モルタル・ブロック・リシン仕上 汚れに強い フッ素樹脂配合

標準塗り面積 (2回塗り)	乾燥時間
■濃い色が多いとき(凹凸の大きい壁) 26~32㎡ (タタミ16~19枚分)	夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
■濃い色が少ないとき(平滑な壁) 76~102㎡ (タタミ46~62枚分)	塗り重ね時間の目安 夏期/2時間以上 冬期/6時間以上

ASAHI PEN CORP. 注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHI PEN
Water-Based
Silicon Acrylic Paint
for The Outside Wall.

水性 シリコン外カベ用

酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い!

超耐久 シリコン架橋システム

防藻剤配合 防カビ剤配合

ツヤあり 各種サイディング モルタル・ブロック・リシン仕上 汚れに強い フッ素樹脂配合

標準塗り面積 (2回塗り)	乾燥時間
■濃い色が多いとき(凹凸の大きい壁) 26~32㎡ (タタミ16~19枚分)	夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
■濃い色が少ないとき(平滑な壁) 76~102㎡ (タタミ46~62枚分)	塗り重ね時間の目安 夏期/2時間以上 冬期/6時間以上

ASAHI PEN CORP. 注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHI PEN
Water-Based
Silicon Acrylic Paint
for The Outside Wall.

水性 シリコン外カベ用

酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い!

超耐久 シリコン架橋システム

防藻剤配合 防カビ剤配合

ツヤあり 各種サイディング モルタル・ブロック・リシン仕上 汚れに強い フッ素樹脂配合

標準塗り面積 (2回塗り)	乾燥時間
■濃い色が多いとき(凹凸の大きい壁) 26~32㎡ (タタミ16~19枚分)	夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
■濃い色が少ないとき(平滑な壁) 76~102㎡ (タタミ46~62枚分)	塗り重ね時間の目安 夏期/2時間以上 冬期/6時間以上

ASAHI PEN CORP. 注意書きをよく読んでから使用して下さい。