便利なローラートレイ付広口容器（結婚式用 最大386785円）の使い方

この容器はローラーバケが直接入り、天面のトレイ部分で塗料をしごくことができる画期的な容器です。下記の使用方法にしたがってご使用下さい。使用するローラーバケは三ドルローラーをスリムローラーが適しています。

使用方法 ●使用前に容器を前後にふく振り、中の塗料を均一にします。（フタが開くおそれがありますので、注意して下さい）

① フタが容器の中に落ちないようにフタを持ちながら、フタの天辺のところと容器の角の間に、マイナスドライバーを差しふんでフタを開けます。フタの裏が容器の口の端に、平行さの塗料がついていることがありますので、ウエスで拭き取り、フタは保管しておきます。

② 右のようにラップでおおっておくと、汚ラシ手間が無くなり後始末が簡単です。

③ 棒などで容器の底までスくかき混ぜ、塗料を均一にします。

④ ローラーバケを容器の中に入れローラー部分に塗料をつけます。

⑤ 天面のトレイ部分でローラーを転がし、塗料をまんべんなくなじませて塗装します。

⑥ 塗装終了後は、トレイ部分や容器の口の周囲に付着した塗料をウエスなどで拭き取り、軽くフタをしたら、残手間取ってフタの周囲を強く押しフタを閉めます。
（このように、あらかじめラップをしておくと、ラップを捨てるだけですぐにふたどろ汚れに悩まされず簡単です。

容器をラップでおおう方法



2-1 サザ手はトレイ部の方へ倒した状態で、ラップを容器の天面より大きめにカットし、缶の天面全体をおおいます。（ポリ塩化ビニリデンのラップを必ず使い下さい）

2-2 ラップを容器の天面にフィットするように軽く押さえ密着させ、余ったラップを側に巻きつけます。

2-3 容器の口の部分のラップにカッターナイフなどで切り込みをいれ、ローラーバケが入るようにします。カットしたラップは容器の口の内側へ巻き込ます。

2-4 サザ手を持って場所を移動する時は、トレイ部のラップを容器の口の方へめくりあげて手を動かして下さい。再度、塗装する時はサザ手をトレイ部に前へ倒して下さい。中の塗料が半分以下になった場合、ローラーハンドルを入れたまま持ち運びすると、傾いた（約30°）不安定な状態になりますので、ご注意して下さい。

使用上の注意

1. 塗装下地に腐敗臭、カビ臭がついている場合があり、その臭が容器内の塗料に混ざり込むと臭味が塗料に変質することがあります。早めに塗料を使い切って下さい。
2. 塗下にカブリが生じたり、容器が変形することがあります。容器の取扱に注意して下さい。

アサヒペン

ロングライフペイント

撥性雨・排気ガス・電磁に強い

水性 スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

超多用途
屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
トタン・プラスチック
（一部を除く）など

超耐久 2倍長もち
光沢保持率比較

- シリコン架橋システム
- フッ素樹脂配合
- 紫外線劣化防止剤配合（HALS）
- 自動車用高耐候性二酸化チタン使用（白系塗料）

5L

無臭塗料 ●VOC(揮発性有機物)は含まれていません

注意書きをよく読んでから使用して下さい

乾燥時間	標準塗り面積
夏期/30分～1時間 冬期/2～3時間	一般色(1回塗) 36～47㎡ タテ2段～2.5時間
塗り重ね時間の目安	銀黒(2回塗) 19～23㎡ タテ2.12～1.14時間
夏期/2時間以上 冬期/6時間以上	

(社)日本塗料工業会登録
登録番号 A02123
品質 F☆☆☆☆
塗料の表示 ※ 日本ペイント工業会
塗料表示は下記のとおりです。
1.「F☆☆☆☆」は、ホルムアルデヒドの放散量が「F☆☆☆☆」の塗料です。
2.「VOC」は、揮発性有機物の略称です。

水性ペイント
水で薄まるから安全で安心！

アサヒペン

ロングライフペイント

撥性雨・排気ガス・電磁に強い

水性 スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

超多用途
屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
トタン・プラスチック
（一部を除く）など

超耐久 2倍長もち
光沢保持率比較

- シリコン架橋システム
- フッ素樹脂配合
- 紫外線劣化防止剤配合（HALS）
- 自動車用高耐候性二酸化チタン使用（白系塗料）

5L

無臭塗料 ●VOC(揮発性有機物)は含まれていません

注意書きをよく読んでから使用して下さい

乾燥時間	標準塗り面積
夏期/30分～1時間 冬期/2～3時間	一般色(1回塗) 36～47㎡ タテ2段～2.5時間
塗り重ね時間の目安	銀黒(2回塗) 19～23㎡ タテ2.12～1.14時間
夏期/2時間以上 冬期/6時間以上	

(社)日本塗料工業会登録
登録番号 A02123
品質 F☆☆☆☆
塗料の表示 ※ 日本ペイント工業会
塗料表示は下記のとおりです。
1.「F☆☆☆☆」は、ホルムアルデヒドの放散量が「F☆☆☆☆」の塗料です。
2.「VOC」は、揮発性有機物の略称です。

水性ペイント
水で薄まるから安全で安心！

商品名	水性スーパーコート　品名 合成樹脂塗料(水系)
成分	合成樹脂(シリコンアクリル・フッ素)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防カビ剤、サビ不X剤、水

特長 ●特殊フッ素樹脂、シリコンアクリル樹脂のシリコ めくしの中の塗料の薄いはがれるまで、とかど外部劣化防止剤(HALS)の塗料がついても支障がない場合ですが乾してください。③塗装は雨の降りそ 塗装は雨が降ってもの限るS以下にならないような時間に塗って下さい。 ●撥性雨・排気ガス・電磁に強い。（撥水効果は塗膜の劣化に伴い、ラ ②塗装は雨の降りそうな時間に塗って下さい。 ●撥性雨・排気ガス・電磁に強い。（撥水効果は塗膜の劣化に伴い、ラ 塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような