



透明(クリア)

水溶性アクリルニス

水性 つやだしニス

用途 屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品(床を除く)

(一社)日本塗料工業会登録
登録番号 A02057
ホルムアルデヒド
放散等級 F☆☆☆☆
問合せ先 <http://www.toroyo.or.jp>
建築基準法で定められたホルムアル
デヒドの放散量が最も少ない区分
で、直室内に無制限に塗装できます。

塗りにくいときは
水
(5%以内)
でうすめて下さい

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

300ml

標準塗り面積(2回塗り)

1.8~2.4㎡
タタミ1.2~1.5枚分

乾燥時間

夏期/10~20分
冬期/20~50分

塗り重ね時間の目安

夏期/30分以上
冬期/1時間以上

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品名 水性つやだしニス

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水

特長

- 絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色かにじまず、美しいツヤに仕上がります。
- 速乾性で、塗りやすい透明ニスです。

塗装方法

- ① はがれかかった古い塗膜は充分に取り除きます。
 - 塗面の汚れ・ワックスを取り、油分はペイントうすめ液で拭いてよく落とします。
- ② ニスがついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- ③ 目の粗い木部はサンドペーパー(＃240くらい)を木目にそって軽くかけ、とのこや木部用プライマーで目どめをします。
- ④ 容器ごとよく振って中身を混ぜて均一にします。
 - 白毛のニスバケなどを使用し、何度もハケ返しをせず、うすくまんべんなく1回目を塗ります。
 - ニスの粘度が高くて塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。うすめすぎると水彩絵の具やポスターカラーがにじんだり、塗膜が白くなることがあります。
- ⑤ 30分(冬期は1時間)以上乾燥させてから2回目の塗装をします。ツヤがでない場合はさらに塗り重ねます。
- ⑥ マスキングテープは、ニスが手につかなくなった場合はがします。

※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。

用具の手入れ方法

乾燥前は水で洗って下さい。乾燥後はラッカーうすめ液で洗って下さい。

危険



- 引火性あり ● 皮膚刺激 ● 強い眼刺激
- 遺伝性疾患のおそれ ● 臓器の障害 ● 呼吸器への刺激のおそれ
- 眠気やめまいのおそれ ● 水生生物に有害

株式会社 **アサヒペン**

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>



4 970925 443212

お客様相談室

☎06-6934-0300

取扱い上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ② 火気のあるところは塗らないで下さい。
- ③ 体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- ④ 目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱いして下さい。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
- ⑤ 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
- ⑥ ニスがつかっても支障がない服装で作業して下さい。
- ⑦ 天気の良い日に塗って下さい。
- ⑧ 他の塗料の上に塗る場合は下の塗料をおかしたり、密着しないことがあります。あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。
- ⑨ 塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
- ⑩ 容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。
- ⑪ やむをえずニスを捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ⑫ 容器を落下させると、ガラスビンが割れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしていないように注意して下さい。
- ② 直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところには置かないで下さい。
- ③ 残ったニスは、しっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

救急処置

● 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。● 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。● 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。● 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第1石油類(水溶性)/危険等級Ⅱ/火気厳禁
合成樹脂クリア塗料(A-011)

日本製

01-1612

キャップ: プラスチック(PP)
中ぶた: プラスチック(PE)
容器: ガラス