



水性アクリルニス

水性 ニス

用途 木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部(テーブルの天面・座面、床を除く)

標準塗り面積(2回塗り)

5.4~9.8㎡
タタミ3.3~6.0枚分

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上

0.7L

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品名 水性ニス 品名 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤを除く)、水

特長 ●木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
●塗りやすく、用具の後始末も水でできます。

用途

●木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。
●絶えず水がかかったり水につかることや、いつも湿っているところ、
●テーブルの天面・座面、床面には適しません。

塗装方法

- 古い塗膜は研磨などで充分に取り除き、汚れをよく拭き取ります。(油分などはペイントうすめ液で拭き取ります)
- 塗装する面以外の部分をマスキングテープなどでおおい、ニスが付かないようにします。ニスが付いた場合は、水ですぐに拭き取ります。
- 塗装する面の表面が粗い場合には、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけると、よりきれいに仕上がります。また、塗装する面によっては、とどこ、木部プライマーなどで塗装前に下地処理をおこなうと、よりきれいに仕上がります。(それぞれの製品表示に従って下地処理をおこなってください)
- フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などでニスを底からよくかき混ぜます。(顔料などが沈んでいる場合がありますので、底からよくかき混ぜます)
- ニス用のハケにニスを含ませ、木目に沿ってニスを塗っていきます。(5%程度が目安です)
- 塗装した面がある程度乾燥したら、塗り重ね時間を目安に2回目のニス塗りを1回目と同様におこないます。2回目の前に、塗装した面にサンドペーパー(#400~#600)を、木目に沿ってかけるとよりきれいに仕上がります。
- マスキングテープなどは、ニスが手に付かなくなったらはがします。
※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。

用具の手入れ方法

使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

保管上の注意

- ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
- ②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの温度が高くなるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残ったニスは、しっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

取扱い上の注意

- ①表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ②食器など、口や食品に直接触れるものには塗らないで下さい。
- ③ピアノ、美術工芸品、高級家具(桐の家具など)には塗らないで下さい。
- ④油加工(口ウ仕上げやワックス)、UV塗装、セラミック塗装、化粧合板などの密着の悪い素材、湿っている素材、ひどく汚れている素材などには塗らないで下さい。
- ⑤体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- ⑥目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱ってください。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
- ⑦塗装中・乾燥中とも換気をよくし、その後ニスの臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
- ⑧ニスがついても支障がない服装で作業して下さい。
- ⑨塗るときおよび塗ったニスが乾くまでの間も、5℃以下にならないよう時間に塗って下さい。
- ⑩乾燥が遅くなったり、泡が残ったりしますので、一度に厚く塗らないで下さい。
- ⑪塗装はニス用の化繊ハケが適しています。獣毛が混ざったハケを使用するとハケが固まる場合があります。また、ローラー、コテバケでの塗装は泡立ちますので、避けて下さい。
- ⑫古い塗膜が残っていると色むらになる場合がありますので、古い塗膜は充分に取り除いて下さい。
- ⑬ヤニのある箇所は、ラッカーうすめ液でヤニを充分に拭き取って下さい。また、ヤニやアクの多い下地に塗装した場合、乾燥が著しく遅くなることや乾かないことがあります。
- ⑭塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより異なります。
- ⑮容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。
- ⑯やむをえずニスを捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ⑰容器を落させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

危険



● 機器の障害

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製
01-1606●この容器は、水を加えてかき混ぜられると、多少大きめに付くことがあります。
中身のニスは正確な量になっています。

(一社)日本塗料工業会登録
登録番号 A02022
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
問合せ先 http://www.toryo.or.jp
建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

