

BIGタイプ

アサヒペン

残った塗料を 固めて捨てる

水性 油性 雜 塗料固化剤

水性塗料、油性塗料、ニス、うすめ液にも使える!

固化した塗料は乾かしてから、一般ゴミ(可燃物)として捨てることができます。

500g

1袋で廃塗料約6Lまで
処理できます。

注意書きをよく読んで
から使用して下さい。

※イメージ写真



スプーン入りきり杯(約9g)で
100mlの残塗料を凍結(約9g)できます。

品名 水性・油性兼用塗料固化剤 BIGタイプ

成分 高吸水性樹脂、アルミニケイ酸塩、界面活性剤

内容量 500g(1袋で廃塗料約6Lまで処理できます)

- 残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
- ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。

用途 水性・油性塗料、ラッカーニス、スチーン、うすめ液等の廃棄処理用

使用方法



水性塗料の場合

固化するとオカラムに約2倍に膨らみますので
あらかじめ大きめの容器で行います。

アルコール系溶剤を多く含む塗料は「油性塗料うすめ液」の手順に従って下さい。
(アサヒペン水性つやだしニス、水性つや消しニスなど)

①残った塗料に固化剤を加えて、棒・割り箸等で充分にかき混ぜます。②塗料の流动性がなくなったら、新聞紙等に取り出しあげます。(完全に固化すると取り出しが大きくなります)③固化した塗料は、乾かしてから新聞紙等に包み、ポリ袋に入れて一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。(お住まいの自治体の廃棄方法に従って下さい)

油性塗料うすめ液の場合

固化するとオカラムに約4~5倍に膨らみますので
あらかじめ大きめの容器で行います。

①残った塗料に2.5倍量の水を加えます。②次に固化剤を加えて、棒・割り箸等で充分にかき混ぜます。③塗料の流动性がなくなった後、屋外の火気のない、風通のよい、雨のかからない場所で、新聞紙等に取り出しあげます。(完全に固化すると取り出しが大きくなります)④固化した塗料は、乾かしてから新聞紙等に包み、ポリ袋に入れて一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。(お住まいの自治体の廃棄方法に従って下さい)

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食をしないように注意して下さい。②高温多湿の場所を避け、通気の良い室内でしっかりと密閉して保管して下さい。

取り扱い上の注意

- 表示の用途以外で使用しないで下さい。
- 火気のあるところでは使用しないで下さい。
- 取り扱い中は手袋などを着用して、皮膚に触れないようにして下さい。
- 塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
- 油性塗料を処理する場合は、有機溶剤が含まれていますので、使用中・乾燥中も換気をよくして下さい。溶剤蒸気を吸入しないよう、目にはいらないよう、誤飲しないように注意して取り扱って下さい。
- 固化した塗料から、新聞紙等に取り出しても、溶剤がニジミ出る場合がありますので、新聞紙等を重ね合わせて取り出すようにして下さい。
- 塗料の種類によって固まり方が異なります。また、通常より多くの固化剤が必要となる場合があります。

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸氣、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にして、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

警告



●強い眼刺激



使用方法は
こちらから!

包装材:PE/MET
大坂市龍見区龍見4-1-12 ファンブル:PE/PET

スプーン:PS

お客様相談室 ☎ 06-6934-0300 [日本製] 00-1709