

ASAHIPEN
For Professional Use.

ASAHIPEN
For Professional Use.

ASAHIPEN
For Professional Use.

塗料シンナー

種 類	合成樹脂塗料用シンナー	成 分	有機溶剤
用 途	油性塗料、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル希釈・洗浄		

注 意 事 項

危 険



【危険有害性情報】

- 引火性液体および蒸気
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 長期または反復暴露による臓器の障害のおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性
- 皮膚刺激
- 酸欠やめまいのおそれ
- 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

【予防策】

1. すべての注意事項を読み理解するまで取り扱わないこと。
2. 容器を密閉しておくこと。
3. 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。
4. 保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣／呼吸用保護具を着用すること。
5. 容器を接地すること。
6. 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器／工具を使用すること。
7. 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
8. 蒸気の吸入を避けること。
9. 取扱い時には飲食や喫煙をしないこと。
10. 取扱い後にはよく手洗い、うがいをする。
11. 環境への放出を避けること。
12. 本来の用途以外に使用しないこと。

【保管】

1. 涼しく換気の良い場所で施設して保管すること。
2. 子供が誤飲いたずらをしないように注意すること。

【応急処置】

1. 皮膚に付いた場合：多量の水と石鹸で洗うこと。直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚明瞭化や外観に変化があるときは医師の診断・手当を受けること。
2. 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師の診断を受けること。
3. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。できるだけ早く医師の診断を受けること。
4. 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。口をすぐくぐり、汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
6. 火災の場合には消火に炭酸ガス、泡または粉末消火器、乾燥砂を使用すること。
7. 漏出した場合は漏出物を回収すること。

【廃棄】

1. 内容物や容器を関連法規に従って産業廃棄物として処分すること。

火 気 厳 禁

危険物第四類第2石油類／危険等級Ⅲ
石油系シンナー(T-003)
第3種有機溶剤

株式会社 **アサヒペン**

大阪市東淀川区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室

☎06-6934-0300



4 970925 604002

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

【日本製】 00-1204 プロテクター：プラスチック(PP)
容器：ケップ：スチール

塗料シンナー

業務用



ASAHIPEN CORP.

塗料シンナー

業務用



ASAHIPEN CORP.

塗料シンナー

業務用



ASAHIPEN CORP.