

アサヒペン



油性塗料(ラッカー系を除く)を
塗った後のハケやローラーが
水洗いできる

1 少量のハケ洗い液で
洗います。



2 水で洗い流します。



標準使用量 (40mm程度のハケの場合)

20ml

1L

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

●「J」すめ液にはありません。絶対に塗料や絵の具には混ぜないで下さい。

商品名 ハケ洗い液

品名 合成樹脂塗料用ハケ洗浄剤

成分 有機溶剤、界面活性剤

特長

- ①ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量がかわめてわずかですみ、ペイントすめ液で洗う場合とくらべて、はるかに経済的です。
- ②この液で洗った後のハケは、毛がしなやかになります。水性塗料を使ったハケも、この液を使えば、より容易に水洗いできます。(この場合は、ハケ洗い液で洗う前にも、水洗いして下さい。)

用途

- ①油性塗料(ラッカー系塗料を除く)、水性塗料を塗った後のハケ、ローラーバケ、コテバケの洗浄。
- ②油絵の具を使用した筆の洗浄。

使用方法

1. ハケなどの用具についている塗料を、新聞紙などでよくしごき落とします。水性塗料を使ったハケは一旦水洗いします。
2. 塗料のついてる部分がひたる程度の量のハケ洗い液を、口の広い容器に移し取ります。
3. 用具に液をひたしながら、塗料をよく洗い落しします。
4. 次に、水でよくもみ洗います。
5. 完全に落ちなかった場合は、もう一度、繰り返し洗います。
6. 洗った後の用具は、日陰で乾かします。ハケの場合は、毛先をそろえて吊るして乾かします。

取扱い上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 本品は、すめ液ではありませんので、絶対に塗料や絵の具に混ぜないで下さい。
3. 体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
4. 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。
5. 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、保護手袋(本品が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こす可能性がありますので、皮膚に触れないようにして下さい。
6. 塗料や本品がついても支障がない服装で作業して下さい。
7. 火気の近くでの使用や保存はしないで下さい。
8. 用具は塗料が乾かないうちに洗って下さい。
9. 他の容器に移し替える場合は、金属等の溶けない容器を使用して下さい。
10. 本品を使用して手が飛れたときは、ハンドクリームなどでお手入れして下さい。
11. 容器は、中身を使い切ってから捨てて下さい。
12. 容器を落下させると中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

1. 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしてはいけません。
2. 残った本品は、しっかりとキャップをし、直射日光や火気のある場所、自動車内など温度が高くなる場所、容器がサビやすいところを避けて保管して下さい。

危険



●引火性あり ●皮膚刺激 ●生殖能または胎児への悪影響
●目刺激 ●呼吸器への刺激 ●呼吸器への刺激のおそれ ●窒息やめまいのおそれ ●水道に入るや生命に危険
●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/ハケ洗い液(T-007)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室
☎ 06-6934-0300

プロテクター:プラスチック(PP)
容器:キャップ:スチール

日本製
01-1501

