

商品名 防水塗料
品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
特長

●コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を長期間防ぎます。また、すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよれも防止します。
●冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。

用途

●コンクリート壁・モルタル壁・屋内外の木部の簡易防水として。
●セメント瓦、カラーベスト、コロニアル、モルタル壁などの塗装の際の下塗り。
●絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。

塗装方法

- はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・ワイヤーブラシなどを使用して十分に取除きます。
●ひび割れや穴などは、あらかじめセメントやコーキング材などで補修しておきます。
●塗る面の汚れ・ホコリ・砂・コンクリートのアク・カビなどを取り、水洗いしてから十分に乾かします。
●油分はペイントうすめ液でふいてよく落とし、十分に乾かします。
- 塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- フタを開ける前に容器ごと振り動かして中の塗料を十分に混ぜてから、口の広い金属等の溶けない容器に必要量を移します。
- うすめずにそのまま塗ります。
●コーナーや塗りにくいところは、先にすじかいバケで塗っておきます。
●広い面積の部分は、ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く塗ることが出来ます。
●吸い込みのある下地には、1回目の塗膜が十分に乾いてから、2回塗りします。
●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

- 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないよう注意して下さい。
- 直射日光のあたる場所、自動車内など高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。
- 残った塗料は、しっかりフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

危険				
●引火性あり ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●発がんのおそれ ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性				

取扱い上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 本品は簡易防水塗料です。雨もり防止などには十分な効果が得られないことがあります。又、常に水がたまるところには適しません。
3. 火気のあるところでは塗らないで下さい。
4. 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らぬよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。
5. 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料の影響で乾燥後もしばらくの間は塗料の臭いが残ります。
6. 取扱い中は手袋を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
7. 塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
8. 塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日を選び、天気の良い日に塗って下さい。
9. シリコン系・フッ素系、その他特殊防水処理をした面や、シーリング材等の一部には、塗料が付着しないことがあります。
10. シーラーとして使用する場合、過度に塗布すると上塗り塗膜にヒビ割れを生じる事があります。
11. あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、塗る面のツヤの変化・乾燥性・下地への影響・密着性・仕上がり状態などを確かめてから塗装して下さい。
12. うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。
13. 上塗りや塗り重ねるときは、1回目の塗装が十分に乾いてから塗って下さい。
14. 塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
15. 新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後3週間以上経ってから塗って下さい。
16. 吸い込みのある下地には、必ず2回以上塗って下さい。
17. 塗装後、重いものを置く場合は、1日以上経ってから置くようにして下さい。
18. 容器は、塗料を使いきってから捨てて下さい。
19. やむをえず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨てて下さい。

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

救急処置

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂クリヤ塗料(A-005)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
アサヒペンお客様相談室
東京 03-3846-9545・大阪 06-6934-0300

日本製(00-1112)

プロテクター:プラスチック(PP)
中 ぶ た:プラスチック(PE)
容器・キャップ:スチール

アサヒペン

水のしみ込みを防ぎ、
すまいを守る

防水塗料

コンクリート壁や
モルタル壁、
木部・スノコなどの防水に

シーラーとしてセメント瓦・カラー
ベスト・コロニアルやモルタル壁
などの下塗りにも適しています

透明(クリヤ)

4L

アサヒペン

強力浸透タイプ
日光や雨に強い

水のしみ込みを防ぎ、すまいを守る

防水塗料

コンクリート壁やモルタル壁、
木部・スノコなどの防水に

シーラーとしてセメント瓦・カラー
ベスト・コロニアルやモルタル壁
などの下塗りにも適しています

透明(クリヤ)

4L

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

標準塗り面積
(1回塗り)
20~40㎡
タタミ12~24枚分

乾燥時間
夏期/10~30分
冬期/30~60分

塗料用など
は
ラッカー
うすめ液
で洗って下さい。
うすめずに塗って下さい。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ご注意

使用前に、容器をよく振り
動かし、塗料を均一の状
態にしてください。
うすめる必要はありません。
そのままご使用下さい。

