

下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める
油性 から塗料専用シーラー 下塗り剤

合成樹脂クリヤ塗料



アサヒペン

油性 下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める から塗料専用シーラー 下塗り剤

合成樹脂クリヤ塗料



浸透性に優れ、
下地を補強する
作業性に優れた
速乾タイプ

■コロニアル、カラーベスト、
セメント瓦、スレート瓦
の下塗り

14L

標準塗り面積 (1回塗り)
70~112m²
タタミ 42~66枚分

透明(クリヤ)
注意書きをよく読んでから使用して下さい。
塗装用具などはラッカーウスマ液で洗って下さい。
うすめずに入れて下さい。

乾燥時間
夏期/10~30分
冬期/30~60分
上塗り時間の目安
夏期/3時間以上
冬期/6時間以上

透明(クリヤ)
注意書きをよく読んでから使用して下さい。
塗装用具などはラッカーウスマ液で洗って下さい。
無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。
うすめずに入れて下さい。

ASAHPEN CORP.

アサヒペン

油性 下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める から塗料専用シーラー 下塗り剤

合成樹脂クリヤ塗料



浸透性に優れ、
下地を補強する
作業性に優れた
速乾タイプ

■コロニアル、カラーベスト、
セメント瓦、スレート瓦
の下塗り

14L

標準塗り面積 (1回塗り)
70~112m²
タタミ 42~66枚分

透明(クリヤ)
注意書きをよく読んでから使用して下さい。
塗装用具などはラッカーウスマ液で洗って下さい。
無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。
うすめずに入れて下さい。

乾燥時間
夏期/10~30分
冬期/30~60分
上塗り時間の目安
夏期/3時間以上
冬期/6時間以上

透明(クリヤ)
注意書きをよく読んでから使用して下さい。
塗装用具などはラッカーウスマ液で洗って下さい。
無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。
うすめずに入れて下さい。

乾燥時間
夏期/10~30分
冬期/30~60分
上塗り時間の目安
夏期/3時間以上
冬期/6時間以上

透明(クリヤ)
注意書きをよく読んでから使用して下さい。
塗装用具などはラッカーウスマ液で洗って下さい。
無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。
うすめずに入れて下さい。

ASAHPEN CORP.