

### 便利なローラートレイ付広口容器 (特許第4386785号) の使い方

この容器はローラーバケが直接入り、天面のトレイ部分で塗料をしごくことができる画期的な容器です。下記の使用法にしがたってご使用下さい。使用前のローラーバケはミドルローラーやスリムローラーが適しています。

**使用方法** ●使用前に容器を前後によく振り、中の塗料を均一にします。(フタが開くおそれがありますので、注意して下さい)

- ① フタが容器の中に落ちないよう、フタについているつまみを持ちながら、フタの矢印のところが容器の角の間に、マイナスドライバーを差し込んでフタを開けます。フタの裏や容器の口の端に、半乾きの塗料がついていることがありますので、濡らしたウエスでふき取り、フタは保管しておきます。
- ② 右のようにラップをおおっておくと、洗う手間が無くなり後始末が簡単です。
- ③ 棒などで容器の底までよくかき混ぜ、塗料を均一にします。
- ④ ローラーバケを容器の中に入れローラー部分に塗料をつけます。
- ⑤ 天面のトレイ部分でローラーを転がし、塗料をまんべんなくなじませて塗装します。

### 容器をラップでおおう方法

- ②-1 サゲ手はトレイ部の方へ倒した状態で、ラップを容器の天面より大きめにカットし、缶の天面全体をおおいます。(ポリ塩化ビニレンのラップをお使い下さい)
- ②-2 ラップを容器の天面にフィットするように軽く押しさえぎって、余ったラップを缶側に巻きつけます。
- ②-3 容器の口の部分のラップにカッターナイフなどで切り込みをいれ、ローラーバケが入るようにします。カットしたラップは容器の口の内側へ巻き込みます。
- ②-4 サゲ手を持って場所を移動する時は、トレイ部のラップを容器の口の方へめくりあげてサゲ手を持って下さい。再度、塗装する時はサゲ手をトレイ部に倒しラップも元に戻して下さい。中の塗料が半分以下になった場合、ローラーハンドルを入れたまま持ち上げると、傾いた(約30°)不安定な状態になりますので、両手で支えて下さい。

**使用上の注意**  
 1. 塗装下地に真鍮、カビ菌がついている場合があり、その菌が容器内の塗料に混ざり込むと保存中に塗料が腐敗することがあります。早めに塗料を使い切ってください。  
 2. 落下によりフタが開いたり、容器が変形することがありますので、容器の取扱いに注意して下さい。

**シックハウス対応 環境保護塗料**  
**低VOC塗料**  
 揮発性有機化合物 0.1%以下  
 (社)日本塗料工業会登録  
 登録番号 A02142  
 品質保証 F☆☆☆☆  
 問合せ先 <http://www.tonyo.or.jp>  
 建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。  
**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。



## インテリアカラー 和室カベ用

- ホルムアルデヒド 吸着・除去
- 砂壁 せんい壁に塗れる
- 防カビ
- カベ紙にも塗れる

**無臭**  
**水性塗料**

1回塗り  
ツヤ消し

標準塗り面積 (1回塗り)  
 36~43㎡  
 (タタミ22~27枚分)  
 せんい壁など  
 吸い込みの多い面  
 14~29㎡  
 (タタミ8~18枚分)

乾燥時間  
 夏期/30分~1時間  
 冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安  
 夏期/2時間以上  
 冬期/6時間以上

水 (5%以内)  
 必ずお読みください

**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。

**シックハウス対応 環境保護塗料**  
**低VOC塗料**  
 揮発性有機化合物 0.1%以下  
 (社)日本塗料工業会登録  
 登録番号 A02142  
 品質保証 F☆☆☆☆  
 問合せ先 <http://www.tonyo.or.jp>  
 建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。



## インテリアカラー 和室カベ用

- ホルムアルデヒド 吸着・除去
- 砂壁 せんい壁に塗れる
- 防カビ
- カベ紙にも塗れる

**無臭**  
**水性塗料**

1回塗り  
ツヤ消し


標準塗り面積 (1回塗り)  
 36~43㎡  
 (タタミ22~27枚分)  
 せんい壁など  
 吸い込みの多い面  
 14~29㎡  
 (タタミ8~18枚分)

乾燥時間  
 夏期/30分~1時間  
 冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安  
 夏期/2時間以上  
 冬期/6時間以上

水 (5%以内)  
 必ずお読みください

**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。



## インテリアカラー 和室カベ用

- ホルムアルデヒド 吸着・除去
- 砂壁 せんい壁に塗れる
- 防カビ
- カベ紙にも塗れる

**無臭**  
**水性塗料**

1回塗り  
ツヤ消し


標準塗り面積 (1回塗り)  
 36~43㎡  
 (タタミ22~27枚分)  
 せんい壁など  
 吸い込みの多い面  
 14~29㎡  
 (タタミ8~18枚分)

乾燥時間  
 夏期/30分~1時間  
 冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安  
 夏期/2時間以上  
 冬期/6時間以上

水 (5%以内)  
 必ずお読みください

**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。



**商品名** NEW水性インテリアカラー和室カベ用  
**品名** 合成樹脂塗料(水系)  
**成分** 合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水  
**特長**  
 ●塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを低減・除去する環境保護塗料です。●せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールの上にも塗ることが出来ます。●防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。●手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。●いや臭のない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。  
**用途**  
 ●和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) ●リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、玄関などの木部 ●浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井  
**注意**  
 ●塗料が乾くまでの間は、5℃以下(凍結防止)にならないよう温度に注意して下さい。  
 ●コンクリート・モルタル・しっくいなどのアルカリ素材の上にも塗ると、一時的に臭いが強くすることがあります。  
 ●濃い色の上や、凹凸の大きな面に塗る場合や、うすめすぎたり、うす塗りすぎた場合や、薄色の場合は、1回塗りで仕上がらないことがあります。  
 ●塗り重ねるときは、夏期2時間以上、冬期6時間以上経ってから塗って下さい。特に土壁や砂壁など吸い込みが多い所は、1日以上乾かしてから塗り重ねて下さい。  
 ●あらかじめ自立しない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・悪臭性などを確かめてから塗って下さい。特殊な表面処理(セロハンテープがつかないもの)がされたカベ紙など、下地によっては悪臭しないものがあります。  
 ●塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。特にせんい壁など高湿度・高湿度の大きな素材に塗った場合は大幅に異なることがあります。  
 ●容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。  
 ●やむを得ず塗料を捨てるときは、水性塗料用回収用缶で回収するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。  
 ●容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。  
**下地処理の注意** 塗料のフクレ・ハガレ防止のため以下の処理をして下さい。  
 ●塗る面のゴミや汚れを取り、カビはカビトリ剤で、油分はペイント用うすめ液で拭いてよく落とします。  
 ●壁にあいた穴などは、あらかじめパテなどで補修しておきます。  
 ●塗料が乾いた後は、あらかじめパテなどで補修しておきます。  
 ●塗料が乾いた後は、あらかじめパテなどで補修しておきます。  
 ●塗料が乾いた後は、あらかじめパテなどで補修しておきます。  
**塗料の手入れ方法** 塗料が乾かないうちに、水が濁って洗って下さい。  
**汚れの落とし方** この塗料を塗った面が汚れた場合には、住宅用洗剤または台所用クリームクレンジャーをアイロンタワシに充分含ませ、汚れた部分を軽くこすりながら落とします。こすり落とすと下地が傷つけたり跡が残ることがありますので注意して下さい。  
**保管上の注意**  
 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 ●鼻、目、口、皮膚などに付着した場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 ●鼻、目、口、皮膚などに付着した場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 ●鼻、目、口、皮膚などに付着した場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
**注意事項**  
 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 ●鼻、目、口、皮膚などに付着した場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 ●鼻、目、口、皮膚などに付着した場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 ●鼻、目、口、皮膚などに付着した場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。



## インテリアカラー 和室カベ用

- ホルムアルデヒド 吸着・除去
- 砂壁 せんい壁に塗れる
- 防カビ
- カベ紙にも塗れる

**無臭**  
**水性塗料**

1回塗り  
ツヤ消し

標準塗り面積 (1回塗り)  
 36~43㎡  
 (タタミ22~27枚分)  
 せんい壁など  
 吸い込みの多い面  
 14~29㎡  
 (タタミ8~18枚分)

乾燥時間  
 夏期/30分~1時間  
 冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安  
 夏期/2時間以上  
 冬期/6時間以上

水 (5%以内)  
 必ずお読みください

**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。



## インテリアカラー 和室カベ用

- ホルムアルデヒド 吸着・除去
- 砂壁 せんい壁に塗れる
- 防カビ
- カベ紙にも塗れる

**無臭**  
**水性塗料**

1回塗り  
ツヤ消し

標準塗り面積 (1回塗り)  
 36~43㎡  
 (タタミ22~27枚分)  
 せんい壁など  
 吸い込みの多い面  
 14~29㎡  
 (タタミ8~18枚分)

乾燥時間  
 夏期/30分~1時間  
 冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安  
 夏期/2時間以上  
 冬期/6時間以上

水 (5%以内)  
 必ずお読みください

**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。



## インテリアカラー 和室カベ用

- ホルムアルデヒド 吸着・除去
- 砂壁 せんい壁に塗れる
- 防カビ
- カベ紙にも塗れる

**無臭**  
**水性塗料**

1回塗り  
ツヤ消し

標準塗り面積 (1回塗り)  
 36~43㎡  
 (タタミ22~27枚分)  
 せんい壁など  
 吸い込みの多い面  
 14~29㎡  
 (タタミ8~18枚分)

乾燥時間  
 夏期/30分~1時間  
 冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安  
 夏期/2時間以上  
 冬期/6時間以上

水 (5%以内)  
 必ずお読みください

**無鉛塗料**  
 鉛・クロム化合物は使用していません。