

商品名 油性白ありガード

品名 木材用防虫防腐処理剤

成分

合成樹脂(石油樹脂)、有機溶剤、木材防虫剤、木材防腐剤、防カビ剤、染料(クリアには含まず)

特長

- シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビに対して長期間強い効果を発揮します。
- 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
- 屋外にも使用できます。
- 安全性を配慮した薬剤を使用しています。

用途

建物の基礎、床下などの未塗装木部、屋外の未塗装木部

用具の手入れ方法

ペイントうすめ液かリク洗いで洗います。

使用方法

- ①すでにある古い塗膜やカビは、皮スキ、サンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。
- ②塗る面の汚れやホコリをきれいに落とし、十分に乾燥させます。
- ③ヤニの多い箇所はあらかじめラッカーうすめ液で十分にヤニをふきとっておきます。
- ④本品がついて困るところは、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。
- ⑤ふたをあける前に容器を逆さにしてよく振り動かして中身をよく混ぜます。ふたを開けたら棒などで底までよくかき混ぜて中身を均一にします。使用中もときどきかき混ぜます。
- ⑥ニス用ハケを用いて木目に沿ってたっぷりと吸い込ませるように塗ります。広い平面の場合はコテバケを使用すると速くきれいに塗ることが出来ます。
- ⑦夏期は2~3時間、冬期は4~5時間乾燥させてから、さらに塗り重ねます。マスキングテープは本品を塗装後1日以内にはがします。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激 ●臓器の障害のおそれ
- 呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級III/火気厳禁 木材用処理剤(S-043)

日本製 00-1108

取扱上の注意

- 1.本品は他の塗料がすでに塗装されている面には適しません。十分に塗膜を取り除いてから塗装して下さい。(ただし、本品の塗り替えの場合は重ね塗りができます)
- 2.表示の用途以外には使用しないで下さい。
- 3.居室内には使用しないで下さい。
- 4.火気のあるところでは塗らないで下さい。
- 5.吹き付け塗装は絶対にしないで下さい。
- 6.有機溶剤が含まれており、長時間そのにおいをかぐと、頭痛・めまい・吐き気などをおこすことがありますので、塗装中及び塗装後もにおいがなくなるまで換気をよくして下さい。
- 7.天気の良い日に、風通しを良くして塗って下さい。
- 8.溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らぬよう、また誤飲しないように保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。
- 9.皮膚につくとかぶれることがありますので、取扱い時には必ず保護手袋、作業着を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
- 10.病人・妊婦・乳幼児・薬剤や有機溶剤によってアレルギー症状やかぶれ等をおこしやすい方、特異体質の方のいる場所では取扱わないで下さい。
- 11.皮膚が直接触れる木部やベットのなごりなど、かじったりするような木部には使用しないで下さい。
- 12.食品や食器が置かれるところには使用しないで下さい。
- 13.本品が木材以外にかかった場合は中性洗剤で洗った後、十分に水洗いして下さい。
- 14.本品が草木などの植物にかからないよう、また、金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないように注意して下さい。
- 15.マスキングテープの端から本品がにじむことがあります。
- 16.本品のオレンジは塗装時に塗ったところがわかるように染料で着色したものです。塗装後は徐々に退色することがあります。
- 17.木の色・木の種類・吸い込み具合により、見本の色と異なる場合があります。あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・浸透性・下地への影響などを確かめてから塗装して下さい。
- 18.塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件により多少異なります。
- 19.取扱い後は必ず手洗い、うがいを十分に行ってください。
- 20.乾燥後もすれたりすると本品が衣服につくことがありますので注意してして下さい。
- 21.容器は中身を使い切ってから捨てて下さい。
- 22.やむを得ず中身を捨てる場合は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

保管上の注意

- ①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
- ②残った処理剤は、ふたをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12

http://www.asahipen.jp

アサヒペンお客様相談室

東京 03-3846-9545/大阪 06-6934-0300

プロテクター:プラスチック(PP)
中ぶた:プラスチック(PE)
容器キャップ:スチール

アサヒペン

油性 白あり・キクイムシから大切な住まいを守る。
白ありガード
TERMITE GUARD



4 白ありガードが誇る4つの特長。

- 白あり・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。
- 木部に深く浸透し、内部から木部を守る。
- 屋外にも使用できる。
- 安全性に配慮した薬剤。(シラフルオフェン配合)

塗り面積(2回塗り)
14~21m²
タタミ 8.6~13枚分

3.4L

アサヒペン

油性 白あり・キクイムシから大切な住まいを守る。
白ありガード
TERMITE GUARD

イエシロアリ/ヤマトシロアリに有効

3.4L

4 白ありガードが誇る4つの特長。

- 白あり・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。
- 木部に深く浸透し、内部から木部を守る。
- 屋外にも使用できる。
- 安全性に配慮した薬剤。(シラフルオフェン配合)

乾燥時間

夏期/約24時間
冬期/約2~3日

塗り面積(2回塗り)

14~21m²
タタミ 8.6~13枚分

塗り重ね時間の目安

夏期/2~3時間
冬期/4~5時間



うすめずにそのまま塗って下さい。

ご注意

使用前に、容器を逆さにしてよく振り動かして中身を均一な状態にして下さい。うすめる必要はありません。そのままご使用下さい。

4 白ありガードが誇る4つの特長。