

塗りやすく、乾きがはやい 油性 速乾サビドメ

塗り方

●はがれかかった古い塗膜やサビは、スクレイパー・ブラシ・サンダーペーパーなどを使用して十分に除去します。サビは、特に食入りに腐します。●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。●油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。

●塗料がついては困る場所は、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

●塗料は、樽などで容器の高さまでよくかき混ぜて均一にします。(フタを開ける前に、缶を逆さにして十分振り動かさば、よく混ぜます)●塗料の粘度が高くて塗にくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

●サビを落した部分は、やや広めに塗装します。●ハケは、毛がしっかりした油性用ハケが適しています。●あらかじめ自立しない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装します。

●塗装後の鉄に塗装する場合は、全面に塗装します。●コーナーや塗りにくいところは、先にすくいハケやミニコテハケで塗っておきます。●広い面積の部分はコテ/ケ-ローラー/ハケ-平ハケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。●夏期1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。

●ハケや用具は、乾かないうちに、ペイントうすめ液かアサヒペンハケ洗いで洗って下さい。塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。●残った塗料は、固くフタをして保管します。●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

●引火性あり ●皮膚刺激
●アレルギー性皮膚反応のおそれ
●腐蝕の障害
●呼吸器への刺激のおそれ
●窒息やめまいのおそれ
●水生生物に非常に強い毒性

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

標準塗り面積
(1回塗り)
78~100㎡
タタミ47~60枚分

乾燥時間
夏期/3~5時間
冬期/10~15時間

上塗り時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂適合ペイント(P-009)
お客様相談室 ☎06-6934-0300
プロテクター: プラスチック(PP)
容器: キャンプ: スチール

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

塗りやすく、乾きがはやい 油性 速乾サビドメ

塗り方

●はがれかかった古い塗膜やサビは、スクレイパー・ブラシ・サンダーペーパーなどを使用して十分に除去します。サビは、特に食入りに腐します。●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。●油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。

●塗料がついては困る場所は、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

●塗料は、樽などで容器の高さまでよくかき混ぜて均一にします。(フタを開ける前に、缶を逆さにして十分振り動かさば、よく混ぜます)●塗料の粘度が高くて塗にくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

●サビを落した部分は、やや広めに塗装します。●ハケは、毛がしっかりした油性用ハケが適しています。●あらかじめ自立しない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装します。

●塗装後の鉄に塗装する場合は、全面に塗装します。●コーナーや塗りにくいところは、先にすくいハケやミニコテハケで塗っておきます。●広い面積の部分はコテ/ケ-ローラー/ハケ-平ハケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。●夏期1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。

●ハケや用具は、乾かないうちに、ペイントうすめ液かアサヒペンハケ洗いで洗って下さい。塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。●残った塗料は、固くフタをして保管します。●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

●引火性あり ●皮膚刺激
●アレルギー性皮膚反応のおそれ
●腐蝕の障害
●呼吸器への刺激のおそれ
●窒息やめまいのおそれ
●水生生物に非常に強い毒性

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

標準塗り面積
(1回塗り)
78~100㎡
タタミ47~60枚分

乾燥時間
夏期/3~5時間
冬期/10~15時間

上塗り時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂適合ペイント(P-009)
お客様相談室 ☎06-6934-0300
プロテクター: プラスチック(PP)
容器: キャンプ: スチール

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

7L

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

塗りやすく、乾きがはやい 油性 速乾サビドメ

塗り方

●はがれかかった古い塗膜やサビは、スクレイパー・ブラシ・サンダーペーパーなどを使用して十分に除去します。サビは、特に食入りに腐します。●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。●油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。

●塗料がついては困る場所は、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

●塗料は、樽などで容器の高さまでよくかき混ぜて均一にします。(フタを開ける前に、缶を逆さにして十分振り動かさば、よく混ぜます)●塗料の粘度が高くて塗にくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

●サビを落した部分は、やや広めに塗装します。●ハケは、毛がしっかりした油性用ハケが適しています。●あらかじめ自立しない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装します。

●塗装後の鉄に塗装する場合は、全面に塗装します。●コーナーや塗りにくいところは、先にすくいハケやミニコテハケで塗っておきます。●広い面積の部分はコテ/ケ-ローラー/ハケ-平ハケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。●夏期1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。

●ハケや用具は、乾かないうちに、ペイントうすめ液かアサヒペンハケ洗いで洗って下さい。塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。●残った塗料は、固くフタをして保管します。●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

●引火性あり ●皮膚刺激
●アレルギー性皮膚反応のおそれ
●腐蝕の障害
●呼吸器への刺激のおそれ
●窒息やめまいのおそれ
●水生生物に非常に強い毒性

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

標準塗り面積
(1回塗り)
78~100㎡
タタミ47~60枚分

乾燥時間
夏期/3~5時間
冬期/10~15時間

上塗り時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂適合ペイント(P-009)
お客様相談室 ☎06-6934-0300
プロテクター: プラスチック(PP)
容器: キャンプ: スチール

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

7L

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

塗りやすく、乾きがはやい 油性 速乾サビドメ

塗り方

●はがれかかった古い塗膜やサビは、スクレイパー・ブラシ・サンダーペーパーなどを使用して十分に除去します。サビは、特に食入りに腐します。●塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。●油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。

●塗料がついては困る場所は、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

●塗料は、樽などで容器の高さまでよくかき混ぜて均一にします。(フタを開ける前に、缶を逆さにして十分振り動かさば、よく混ぜます)●塗料の粘度が高くて塗にくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

●サビを落した部分は、やや広めに塗装します。●ハケは、毛がしっかりした油性用ハケが適しています。●あらかじめ自立しない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装します。

●塗装後の鉄に塗装する場合は、全面に塗装します。●コーナーや塗りにくいところは、先にすくいハケやミニコテハケで塗っておきます。●広い面積の部分はコテ/ケ-ローラー/ハケ-平ハケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。●夏期1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。

●ハケや用具は、乾かないうちに、ペイントうすめ液かアサヒペンハケ洗いで洗って下さい。塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。●残った塗料は、固くフタをして保管します。●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

●引火性あり ●皮膚刺激
●アレルギー性皮膚反応のおそれ
●腐蝕の障害
●呼吸器への刺激のおそれ
●窒息やめまいのおそれ
●水生生物に非常に強い毒性

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

標準塗り面積
(1回塗り)
78~100㎡
タタミ47~60枚分

乾燥時間
夏期/3~5時間
冬期/10~15時間

上塗り時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上

塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂適合ペイント(P-009)
お客様相談室 ☎06-6934-0300
プロテクター: プラスチック(PP)
容器: キャンプ: スチール

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

注意書きをよく読んでから使用して下さい。