

アサヒペン

塗りやすく、2時間後に上塗りOK!

油性 超速乾サビドメ

環境対応
ノトルエン・ノンキシレン

エポキシサビドメ

用途 屋内外の鉄部・鉄製品の
下塗りに

超速乾タイプ

SUPER FAST DRY ANTICORROSIVE

●この容器は、うすめ液を加えてかき混ぜられるよう、多少大きめ
につくってあります。中身の塗料は正確な量目はいっていません。
●表示してある色とツヤ、および容器の中の塗料の色は、乾いて
からの塗料の色と多少異なることがあります。

塗りにくいときは
エポキシサビドメ
専用うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

商品名 油性超速乾サビドメ
品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(エポキシ)、顔料、防錆剤、有機溶剤
特長
●トルエン、キシレンを排除した環境対応型強力サビ止め塗料です。
●超速乾型で、2時間後に上塗り塗装ができるので、作業性に優れています。
●ラッカーズプレーが上塗りでできます。

用途
屋内外の鉄部、鉄製品のさび止め下塗り用
本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをして下さい。(食器などの直接食
品等が触れるような箇所や、常時水につかる場所、車のマフラーなど耐熱
性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面には適しません)

塗装方法
① はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペー
パーなどを使用して充分に取り除きます。
● 塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、充分に乾かします。油分やワックスは
ペイントうすめ液で拭いてよく落とします。
② 塗料がついて困るところは、あらかじめマスキングテープなどでお
おいます。
③ フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込
んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。
● うすめずにそのまま塗れるようにしてありますが、夏期など乾燥が速
すぎて塗りにくいときは、エポキシサビドメ専用うすめ液で少し(10%以
内)うすめます。
④ あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、下地への影響などを確
かめてから塗装します。
● コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面
積の部分はコテバケ・ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗
ることができます。
● 夏期2時間(冬期は4時間)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。
ラッカー系塗料を上塗りするときはスプレー塗装して下さい。
● マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法
塗料が乾かないうちに、エポキシサビドメ専用うすめ液がラッカーうすめ液
で洗って下さい。バケについている塗料を新聞紙などでごき取ってから洗
えば、うすめ液は少量ですみます。

保管上の注意 ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・
誤食・いたずらをしないように注意して下さい。② 直射日光や火気のある場
所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置か
ないで下さい。③ 残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く
使い切ってください。

ツヤ消し
1回塗り
1.6L

標準塗り面積
(1回塗り)
16~23㎡
タタミ10~14枚分

乾燥時間
夏期/20~30分
冬期/1~2時間

上塗り時間の目安
夏期/2時間以上
冬期/4時間以上

注意書きをよく読んで
から使用して下さい。

取扱い上の注意
① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
② 火気のあるところでは塗らないで下さい。
③ 体調の悪いとき、アレルギーや化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
④ 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注
意して取り扱って下さい。
⑤ 有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
⑥ 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、保護手袋(塗料が浸透し
ないもの)を使用して下さい。炎症を起こすことがありますので、皮膚に
触れないようにして下さい。
⑦ 塗料が衣服につくと取れません。塗料がついても支障がない服装で作業
して下さい。
⑧ 塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って
下さい。
⑨ 結露する時期には、午後3時までに塗り終えて下さい。
⑩ うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。
⑪ 塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
⑫ 容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
⑬ やむをえず塗料を捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新
聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
⑭ 塗料を移し替える場合は金属などの溶けない容器をご使用下さい。
⑮ 容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意し
て下さい。

危険
●引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●吸入すると有害
●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●臓器の障害 ●眠気やめまいのおそれ
●水生生物に毒性

救急処置
●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師
の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ
早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気
分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応
じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量
の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の
診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(S-029)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300 日本製 01-1512