



1液型ウレタンニス

油性木工用着色ニス

100ml



用途 木製家具、木工品、
フローリング、
屋内外の木部、木製品

標準塗り面積(2回塗り)

0.7~1.1㎡

注意書をよく読んでから使用して下さい。

乾燥時間

夏期/1~2時間
冬期/3~6時間

商品名 木工用着色ニス

種類 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(ウレタン樹脂)、顔料、有機溶剤

塗装方法

①はがれかかった古い塗膜や塗る面の汚れ・ワックス・油分をよく落とします。②容器ごとよく振って中身をかき混ぜて均一にします。③ニスの粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(5~10%)うすめます。④2回塗りを標準とします。塗り重ねは1日(冬期は2日)以上おいてからにします。⑤用具はニスが乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗います。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたすらをしないように注意して下さい。
②残ったニスは、ふたをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

株式会社 **ASAHI PEN** 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱して下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤取扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑥ニスがついても支障がない服装で作業して下さい。⑦天気のよい日に塗って下さい。⑧UV塗装・セラミック塗装をしたものなど密着しないものがあります。あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。⑨塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑩表示してある色は、実際の色とは多少異なることがあります。⑪容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。⑫やむをえずニスを捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

お客様相談室

東京03(3846)9545/大阪06(6934)0300

警告

●引火性の液体である。
●有機溶剤中毒の恐れがある。



引火性あり



有害性あり

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/(U-001)

キャップ: プラスチック(PP)
中ふた: プラスチック(PE)
容器: ガラス
(00-0809)

4 970925 527103

