

●トルエン、酢酸エチル、メタノールは使用していません。
●うすめ液を移し替える場合は金属等の溶けない容器をご使用下さい。

お徳用ペイントうすめ液S

商品名 お徳用ペイントうすめ液S

品名 合成樹脂塗料用シンナー

成分 有機溶剤

用途

- ①油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
- ②塗料を塗ろうとする面の汚れを拭き取る。
- ③塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
- ④塗料が衣服などについたときに拭き取る。

適する塗料

合成樹脂塗料、油性塗料に適します。使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。

適さない塗料

水性塗料・ラッカー系塗料・専用うすめ液を使用する塗料には適しません。(塗料缶に表示している適したうすめ液を確認して下さい)

上手なうすめ方

塗料缶にうすめ液を一度に加えるとうすめ過ぎた場合困ります。うすめる場合は攪はんしながらうすめ液を少しずつ加えます。

上手なハケの洗い方

まず、ハケについた塗料を乾かないうちに新聞紙などに塗りつけ、できるだけ取り除きます。ヘラなどでしごき取るとよいでしょう。余分な塗料を取り除いた後でうすめ液を少量ずつ数回に分けて洗います。

危険	   	●引火性あり ●皮膚刺激
		●臓器の障害のおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●気道に入ると生命に危険のおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

- 救急処置
- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類／危険等級Ⅲ／火気厳禁／石油系シンナー (T-003)

株式会社 **アサヒペン** 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室
☎ 06-6934-0300

プロテクター:プラスチック (PP)
容器・キャップ:スチール

日本製
00-1205

アサヒペン

お徳用

ペイント
うすめ液S
PAINT THINNER

4L

■ 塗装面の汚れや衣服などについた塗料の拭き取り ■ 油性塗料の希釈 ■ 用具の洗浄



アサヒペン

お徳用

ペイント
うすめ液S

PAINT
THINNER

4L

注意書きをよく読んでから使用して下さい。



4 970925 571137